SENTINEL HOLDING
INSTITUT

SHI PRODUCT PASSPORT

Find products. Certify buildings.

SHI Product Passport No.:

13373-10-1114

Staubschutzwand

Product group: Accessories & Tools

WÜRTH

Adolf Würth GmbH & Co. KG
Reinhold-Würth-Straße 12-17
74653 Künzelsau-Gaisbach

Product qualities:

SHI
Product
Assessment
2024

CERTIFIED SUSTAINABLE PRODUCT
SHI PRODUCT PASSPORT
SENTINEL HOLDING INSTITUT
www.sentinel-holding.eu

Köttner

Helmut Köttner
Scientific Director
Freiburg, 06 February 2026

Product:
Staubschutzwand

SHI Product Passport no.:
13373-10-1114

WÜRTH

Contents

SHI Product Assessment 2024	1
Product labels	2
Legal notices	3
Technical data sheet/attachments	4

The SHI Database is the first and only database for construction products whose comprehensive processes and data accuracy are regularly verified by the independent auditing company SGS-TÜV Saar

SENTINEL HOLDING
INSTITUT

Product:
Staubschutzwand

SHI Product Passport no.:
13373-10-1114

WÜRTH

SHI Product Assessment 2024

Since 2008, Sentinel Holding Institut GmbH (SHI) has been establishing a unique standard for products that support healthy indoor air. Experts carry out independent product assessments based on clear and transparent criteria. In addition, the independent testing company SGS regularly audits the processes and data accuracy.

Criteria	Product category	Assessment
SHI Product Assessment		Beneficial

Product:
Staubschutzwand

SHI Product Passport no.:
13373-10-1114

WÜRTH

Product labels

In the construction industry, high-quality materials are crucial for a building's indoor air quality and sustainability. Product labels and certificates offer guidance to meet these requirements. However, the evaluation criteria of these labels vary, and it is important to carefully assess them to ensure products align with the specific needs of a construction project.

Product:
Staubschutzwand

SHI Product Passport no.:
13373-10-1114

WÜRTH

Legal notices

(*) These criteria apply to the construction project as a whole. While individual products can positively contribute to the overall building score through proper planning, the evaluation is always conducted at the building level. The information was provided entirely by the manufacturer.

Find our criteria here: https://www.sentinel-holding.eu/de/Themenwelten/Pr%C3%BCfkriterien%20f%C3%BCr%20Produkte

The SHI Database is the first and only database for construction products whose comprehensive processes and data accuracy are regularly verified by the independent auditing company SGS-TÜV Saar

SGS

SGS TÜV SAAR

Publisher

Sentinel Holding Institut GmbH
Bötzinger Str. 38
79111 Freiburg im Breisgau
Germany
Tel.: +49 761 590 481-70
info@sentinel-holding.eu
www.sentinel-holding.eu

TECHNISCHES DATENBLATT

0992 419 992

Staubschutzwand

Wiederverschließbarer Durchgang für größere Raumabtrennungen. Set aus staubdichtem Spezialvlies mit drei Reißverschlüssen und zwei Rollen doppelseitigem Klebeband.

Anwendungsgebiete:

Alle Tätigkeiten, bei denen Räume vor Staub oder Sicht geschützt werden sollen, z. B. Renovierungen, bei Elektro- oder Sanitärarbeiten, bei Malerarbeiten, im Trockenbau oder beim Parkettschleifen.

Eigenschaften:

Staubdichtes, aber luftdurchlässiges Spezialvlies.

- Trennt Räume bei Renovierungsarbeiten und schützt so vor Staub.
- Zusätzlicher Sichtschutz und Schutz vor ungewolltem Betreten der Baustelle.
- Luftdurchlässigkeit ermöglicht Frischluftzufuhr.

Hochwertiger Reißverschluss.

- Betreten der Räume durch beidseitiges Öffnen und Schließen möglich.

Flexibel einsetzbar.

- Durchgang mit größeren Maschinen bis 1,10m Breite möglich.
- Elemente lassen sich individuell durch seitlichen Reißverschluss für großflächige Abtrennungen erweitern.

Gute Wiederentfernbarkeit von den meisten Untergründen.

Wiederverwendbar.

Anwendung:

Die Staubschutzwand befindet sich in einer Aufbewahrungstasche.

Der Auslieferungszustand der Staubschutzwand H: 3,20m B: 3,30 m und besteht aus 3 Vliesteilen, die jeweils mit einem Reißverschluss verbunden sind.
An den Außenseiten befindet sich ein zusätzliches Reißverschlussteil, um die Staubschutzwand individuell erweitern zu können.

Zur Anbringung der Staubschutzwand sind zwei Rollen doppelseitiges Klebeband enthalten.

1. Untergrund auf dem das Klebeband angebracht werden soll prüfen und bei Bedarf reinigen.
2. Doppelseitiges Klebeband aus der Tasche nehmen und einseitig auf dem Untergrund anbringen.

Version: 000, Datum: 10.02.2015

TECHNISCHES DATENBLATT

3. Nach vollständigem Anbringen des doppelseitigen Klebebandes an der abzutrennenden Öffnung, entnehmen Sie die Staubschutzwand aus der Tasche bzw. legen sich diese zu Recht.
4. Nun beginnen Sie die Schutzfolie auf der zweiten Seite des doppelseitigen Klebebandes zu entfernen.
5. Sie nehmen die Staubschutzwand und bringen diese vorsichtig an dem vorbereiteten Klebeband an.

Bei Bedarf nehmen Sie sich Hilfsmittel zur Hand: Leiter, Teleskopstangen

Nach Fertigstellung der Arbeiten, ziehen Sie vorsichtig die Staubschutzwand vom doppelseitigen Klebeband ab und verpacken diese wieder in der dafür vorgesehen Aufbewahrungstasche.

Technische Daten:

Material Vlies	Polypropylen
Klebstoffbasis	Acrylat-Dispersions-Kleber
Verarbeitungstemperatur Klebeband	Ab +15°C
Maximale Verklebungsdauer	7 Tage
Lagerfähigkeit bei +20°C und 50% Luftfeuchtigkeit	24 Monate

Hinweise:

Klebeband darf im verklebten Zustand nicht direkter Sonneneinstrahlung ausgesetzt werden. Der Untergrund muss trocken, staub- und fettfrei sein. Lack oder Lasur muss vollständig durchgehärtet sein. Nicht anzuwenden auf Marmor- und Granituntergründen, stark saugenden Untergründen und Untergründen mit ungenügender innerer Stabilität wie bei schlecht haftendem Lack. Wir empfehlen eine Probeverklebung an unauffälliger Stelle durchzuführen. Befestigung auch durch Universal-Montagestützen möglich.

Mit diesem Hinweis wollen wir Sie Aufgrund unserer Versuche und Erfahrung nach bestem Wissen beraten. Eine Verbindlichkeit für das Verarbeitungsergebnis im Einzelfall können wir jedoch wegen der Vielzahl der Anwendungen und der außerhalb unseres Einflusses liegenden Lagerungs –und Verarbeitungsbedingungen nicht übernehmen.

Dies gilt auch bei Inanspruchnahme unseres unverbindlich zur Verfügung stehenden technischen und kaufmännischen Kundendienstes. Wir empfehlen stets Eigenversuche durchzuführen. Für gleich bleibende Qualität unserer Produkte übernehmen wir die Gewähr. Technische Änderungen und Weiterentwicklungen bleiben uns vorbehalten.

Version: 000, Datum: 10.02.2015

Staubschutzwand-Set

Wiederverschließbarer Durchgang für größere Raumabtrennungen aus staubdichtem Spezialvlies mit drei Reißverschlüssen - Befestigung mit beiliegendem doppelseitigem Klebeband



Staubdichtes, aber luftdurchlässiges Spezialvlies

- Trennt Räume bei Renovierungsarbeiten und schützt so vor Staub
- Zusätzlicher Sichtschutz und Schutz vor ungewolltem Betreten der Baustelle
- Luftdurchlässigkeit ermöglicht Frischluftzufuhr

Hochwertiger Reißverschluss

Betreten der Räume durch beidseitiges Öffnen und Schließen möglich

Flexibel einsetzbar

- Durchgang mit größeren Maschinen bis 1,10 m Breite möglich
- Elemente lassen sich individuell durch seitlichen Reißverschluss für großflächige Abtrennungen erweitern

Gute Wiederentfernbarkeit von den meisten Untergründen

Wiederverwendbar

Werkstoff	Polypropylen-Vlies
Klebstoffbasis	Acrylat-Dispersion
Höhe	3,2 m
Breite	3,3 m
Durchgangshöhe	3,2 m
Durchgangsbreite	1,1 m
Klebebandlänge	7 m
Klebebandbreite	38 mm
Verarbeitungstemperatur min.	15 °C
Einsatzdauer max.	7 d
Lagerfähigkeit ab Herstellung	24 Monate
Lagerfähigkeit ab Herstellung Bedingung	bei 20°C und 50% Luftfeuchtigkeit

Art.-Nr. 0992 419 992

VE: 1 / 3


Details/Anwendung


Alle Tätigkeiten, bei denen Räume vor Staub oder Sicht geschützt werden sollen, z.B. Renovierungen, bei Elektro- oder Sanitärarbeiten, bei Malerarbeiten, im Trockenbau oder beim Parkettschleifen.

CL01_1010021002, Rev: 0.273, Stand: 19. 10. 2024



Set befindet sich in praktischer Transporttasche





Anleitung

Auslieferungszustand der Staubschutzwand: H: 3,20m B: 3,30 m
Beigefügtes doppelseitiges Klebeband einseitig auf den Untergrund aufbringen, Schutzfolie entfernen und die Staubschutzwand vorsichtig an dem vorbereiteten Klebeband anbringen.
Weitere Informationen finden Sie im technischen Datenblatt.

Hinweis

Klebeband darf im verklebten Zustand nicht direkter Sonneneinstrahlung ausgesetzt werden. Der Untergrund muss trocken, staub- und fettfrei sein. Lack oder Lasur muss vollständig durchgehärtet sein. Nicht anzuwenden auf Marmor- und Granituntergründen, stark saugenden Untergründen und Untergründen mit ungenügender innerer Stabilität wie bei schlecht haftendem Lack. Wir empfehlen eine Probeverklebung an unauffälliger Stelle durchzuführen. Befestigung auch durch Universal-Montagestützen möglich.

Die Verarbeitungsangaben sind Empfehlungen, die auf unseren Versuchen und Erfahrungen beruhen; vor jedem Anwendungsfall sind Eigenversuche durchzuführen. Aufgrund der Vielzahl der Anwendungen sowie der Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen übernehmen wir keine Gewährleistung für ein bestimmtes Verarbeitungsergebnis. Soweit unser kostenloser Kundendienst technische Auskünfte gibt bzw. beratend tätig wird, erfolgt dies unter Ausschluss jeglicher Haftung, es sei denn, die Beratung bzw. Auskunft gehört zu unserem geschuldeten, vertraglich vereinbarten Leistungsumfang oder der Berater handelte vorsätzlich. Wir gewährleisten gleich bleibende Qualität unserer Produkte, technische Änderungen und Weiterentwicklungen behalten wir uns vor.

Ergänzende Produkte	Art.-Nr.
Staubschutztür	0992 419 990
Universal Montagestütze	0962 980 850

CL01_1010021002, Rev: 0.273, Stand: 19. 10. 2024