

Technische Information

Anwendungsbereich:

Gebrauchsfertiger, weißer Leichtspachtel auf Mineral-Silikatbasis für Wand- und Deckenflächen im Innenbereich. Anwendbar auf allen mineralischen Untergründen (z. B. Gips-, Kalk- und Zementputz, Calciumsilikatplatten, Beton u. ä.) sowie auf fest haftenden Altanstrichen mit Mineral- oder Dispersionsfarben. Der Mineral-Leichtspachtel lässt sich einfach auftragen und glätten und ist nach dem Durchtrocknen hervorragend schleifbar. Die konservierungsmittelfreie Spachtelmasse ist wasserdampfdiffusionsfähig und feuchtigkeitsregulierend und unterstützt auf diese Weise ein angenehmes Raumklima.

Eigenschaften:

- für mineralische Untergründe und gestrichene Flächen
- besitzt natürliche Eigenschaften gegen Schimmel
- sehr gut schleifbar
- konservierungsmittelfrei
- ohne Lösungsmittel
- ohne Weichmacher
- wasserdampfdurchlässig
- Raumluftreinheit nach AgBB

Geprüft nach AgBB: erfüllt die Anforderungen des AgBB (Ausschuss zur gesundheitlichen Bewertung von Bauprodukten).

Technische Daten:

Rohstoffbasis:	Wasser, mineralische Bindemittel (Kali-Wasserglas), silikatische Leichtfüllstoffe, carbonatische Füllstoffe, Kunstharz-Bindemittel, Additive
Farbe:	weiß
Dichte:	1,4 g/cm ³
pH-Wert:	10 - 11
GISCODE für Beschichtungsstoffe:	BSW20

Untergrundvorbereitung:

Der Untergrund muss fest, trocken, tragfähig, sauber und frei von Trennmitteln sein. Alte Tapeten, schlecht haftende Anstriche und lockeren Putz entfernen. Stark saugende, sandende und kreibende Untergründe mit proNatur Grundierung vorbereiten.

Verarbeitung:

Vor Gebrauch gut aufrühren. Mit einem Spachtel oder einer Glättkelle auftragen und plan abziehen. Bei vollflächigem Auftrag beträgt die max. Schichtstärke 4 mm.

Verbrauch:

ca. 1,4 kg/m² bei 1 mm Auftragsstärke.

Hinweise:

Nicht unter +5 °C Untergrund- und Raumtemperatur verarbeiten. Arbeitsgeräte sofort nach Gebrauch mit Wasser reinigen. Aufgrund des hohen pH-Wertes Kontakt mit den Augen und der Haut vermeiden. Empfehlenswert ist das Tragen von Handschuhen und Schutzbrille (kein Glas). Bei Hautkontakt mit viel Wasser abspülen. Bei Augenkontakt sofort mit viel Wasser ausspülen und bei Bedarf ärztlichen Rat einholen. Schleifstaub nicht einatmen.

Sicherheitsrelevante Daten entnehmen Sie bitte dem Sicherheitsdatenblatt. Aktuelle Sicherheitsdatenblätter erhalten Sie über unsere Website www.pronatur-farbe.de

Lagerung und Entsorgung:

Für Kinder unzugänglich aufbewahren. Gebinde gut verschlossen und kühl, aber frostfrei lagern. Nicht in die Kanalisation, Gewässer oder Erdreich gelangen lassen. Nur restentleerte Gebinde zum Recycling geben. Eintrocknete Materialreste können mit dem Hausmüll oder als Baustellenabfall entsorgt werden. Nicht ausgehärtete Reste nach EWC-Abfallschlüssel-Nr. 08 04 10 entsorgen.

Artikel-Nr.	EAN	Gebindegröße
031901108	4016215107577	4 kg



Anmerkung:

Alle Auskünfte und Daten in diesem Informationsblatt entsprechen unseren Praxiserfahrungen und Laboruntersuchungen und basieren auf dem heutigen Stand der Technik. Sie können jedoch nur allgemeine Hinweise darstellen, die keine Eigenschaftszusicherung beinhalten. Da die Bedingungen, unter denen Lagerung, Transport und Verarbeitung erfolgen, außerhalb unseres Einflussbereiches liegen, kann aus den Hinweisen keine rechtliche Verbindlichkeit abgeleitet werden. Es obliegt dem Anwender, die Produkte auf ihre Eignung für den von ihm vorgesehenen Verwendungszweck unter den jeweiligen Objektbedingungen zu prüfen.