

Rolladenkasten DeRo Z

Leichtbaurolladenkasten nach DIN 4108 Bbl. 2:2006-03
ohne inneren Montagedeckel zur Rolladenmontage von Außen.

Fabrikat: DeRo Z

Revisionsöffnung: 76 mm

Ballenraum: 190 mm

Selbsttragender Rolladenkasten bestehend aus einem Neoporkörper (Dämmwert 0,31).

Mit äußerer Ziegelverblendung incl. verstärkter Alu-Abschlussschiene (17 mm) mit Negativ-Einlauf.

Innenauskleidung des Kastenkörpers mit einer Hartfaserplatte.

Kann vor Insektenfraß schützen.

Integrierte Sperrholzeinlage dient zur **Fixierung** des Fensterrahmens.

Gurtaustritt vorbereitet für Steckleitrolle.

Wärme gedämmter Stirndeckel aus verleimter P3 Spanplatte mit verstellbaren, verzinkten Lagerhaltern aus Stahl.

Auflagerisolierung nach EnEV.

Kastentiefe: 24 cm bis 49 cm

Kastenhöhe: 25 cm und 30 cm

Maximale Fertigungslänge: 600 cm (Fertigmaß)

Kasten ist nicht statisch tragend (Druck- und Windlast)!

