

EQ Faltplatte TOP 20 aus EPS 035 DEO dm 20 mm

Art.-Nr.: 202020-P

Verlegefertige Wärmedämmung nach DIN 13163 als Systemplatte, für Zement- und Fließestriche bei erhöhten Verkehrslasten, mit reißfester und wasserdichter Verbundfolie nach DIN 18560 und DIN 1264 mit aufgedrucktem Verlegeraster und selbstklebender Folienüberlappung.

Geeignet für die Heizrohrbefestigung mittels Tackernadeln, Verlegeschielen und Mattensystemen.

Wärmeleitfähigkeit Bemessungswert (D)	$\lambda = 0,035 \text{ W} / (\text{m} \cdot \text{K})$
Wärmedurchlasswiderstand (D)	$R = 0,571 \text{ m}^2 \text{ K/W}$
Druckspannung (DIN EN 826)	$\geq 100 \text{ kPa}$ bei 10% Stauchung
Dauerdruckbeanspruchung (DIN EN1606)	$\geq 30 \text{ kPa}$ bei Stauchung $< 2\%$
Verlegeraster	50 mm
Folienüberlappung	ca. 30 mm
Rohrdurchmesser	bis 20 mm
Baustoffklasse	B1 nach DIN 4102-1
Plattenmaß	2000 x 1000 x 20 mm
Verpackung	12 m ² / PE-Beutel
CE Kennung Dämmstoff	EPS EN 13163-T1-L1-W1-S1-P3-BS50-CS(10)100-DS(n)5-DLT(1)5

