



LEISTUNGSERKLÄRUNG

Leistungserklärung Nr.: DoP_LA1_0-2r&g_14063-1_DE
 Eindeutiger Kenncode des Produktes LA1_0-2r&g_14063-1_DE (FIBOPHON Schallschutzschüttung 0-2mm*)

1. Produktname: **FIBOPHON Schallschutzschüttung 0-2mm***
 2. Produktart: LA1_0-2r&g
 3. Verwendungszweck: An der Verwendungsstelle hergestellte Wärmedämmung aus Blähton-Leichtzuschlagsstoffen
 3.1 Bezeichnungsschlüssel: Blähton EN 14063-1-LD600-PS(0-2)-CR(2,4)
 4. Hersteller: Fibo ExClay Deutschland GmbH
 Rahdener Straße 1
 21769 Lamstedt
 5. System zur Bewertung: System 3
 6. Norm: EN 14063-1



Member of Leca International

7. Erklärte Leistung

Wesentliche Merkmale	Leistung	Harmonisierte technische Spezifikation
Kornform	rund & gebrochen	
Korngröße	0-2 mm	
Schüttdichte	Grenzen 510 kg/m ³ - 690 kg/m ³	EN 13055-1
	Sollwert 600 kg/m ³	
Kornfestigkeit [N/mm ²]	Sollwert 2,4	
Druckspannung bei 10 % Stauchung [t/m ²]	80	EN 826
Wärmeleitfähigkeit [W/(mK)]	0,130	EN 12667
Wassersaughöhe [Hcap(mm)]	>270	EN 1097-10
Reaktion auf Feuer	Euroklasse A1	(Entscheidung der Kommission 2000/605/EG)
Haltbarkeit der Feuerbeständigkeit gegen Alterung/Abbau	Wird nicht im Laufe der Zeit verändert	EN 14063-1
Haltbarkeit der Wärmebeständigkeit gegen Alterung/Abbau	Wird nicht im Laufe der Zeit verändert	
Haltbarkeit der Kornfestigkeit gegen Alterung/Abbau	Wird nicht im Laufe der Zeit verändert	
Anwendungsgebiet DEO	Anforderung erfüllt laut Prüfbericht KIWA Nr. 17/11975/01	DIN 4108-10

Anmerkung zur Tabelle: *) CE-Produkt

8. Die Leistung des Produkts gemäß den Nummern 1 und 2 entspricht der erklärten Leistung nach Nummer 7.
 Verantwortlich für die Erstellung dieser Leistungserklärung ist allein der Hersteller gemäß Nummer 4.
 Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

Lamstedt

3. Dezember 2019

Werkleitung

i. V. Stefan Kunze