



Die Bodentreppe mit TOP-Wärmedämmung und leichtem Einbau

**0,49**  
U-Wert

WÄRMEDÄMMUNG  
Bauteilgeprüfter U-Wert, nach  
DIN EN 12567 : 1 2001-02



**DIN EN**  
**14975**

PRODUZIERT UND GETESTET  
NACH DIN



GEPRÜFT MIT ÜBERLAST für  
150 kg Traglast



Einmanninstallation



Geringes Eigengewicht

### AUSSTATTUNG

- > Neuer, patentierter Knickhebel - Einbau ohne Werkzeug!
- > Zwei umlaufende Dichtungen
- > Lukenkasten Holz, 24 cm hoch, weiß lasiert
- > Lukendeckel Sandwichbauweise, Stärke 76 mm
- > Leiternteil Holme Kiefer, Stufen Buche, 3-teilig, Stufentiefe 8,3 cm
- > Abdeckleisten aus Kunststoff, weiß
- > Fußkappen, schwarz
- > Bedienstab
- > Deckenanschlussband TwinAktiv-Folie
- > Justierschrauben

### TECHNISCHE HINWEISE

- > Sonderanfertigungen gegen Aufpreis
- > Sondermaße Kasten bis zu einer Größe von max. 160x100 cm möglich
- > Zusatzstufen obligatorisch bei: Kastenhöhen größer als 35 cm (+ 1 Stufe), größer als 65 cm (+ 2 Stufen)
- > Ab 241 cm umlaufende Kastenlänge nur mit 12-stufigem Leiternteil
- > Bodentreppe sind nur für den gelegentlichen Zugang zum Dachboden geeignet.

### ZUBEHÖR GEGEN AUFPREIS

- > Handlauf aus Stahl
- > Lukenschutzgeländer

### MASSE

Rohbaumaße	110/120/130/140 × 60/70 cm
1 Deckenöffnung Breite	min. 60,00 cm
2 Deckenöffnung Länge	min. 110,00 cm
3 Lichte Raumhöhe	max. 274,00 cm
4 Ausladung	max. 130,00 cm
5 Ausklappmaß	152,00 cm

