Juta a.s., závod 01
Raisova 3032
Dvůr Králové n.L. 54401

MATERIALLISTE

Vers.: 3. Nummer: 0101B3
Gültig ab: 11.6.2024

Handelsbezeichnung: **PF 90 - Rohmaterial Bändchengewebe**

1. Rohstoffe:
Polyolefine
2. Einsatz:
Baufolie
3. Parametern:

Eigenschaften		Methode	Einheiten	Min	Mittel	Max
Länge **		EN 1848-2	m	± 0,5 %		
Breite		EN 1848-2	cm	unter der Bestellnummer (-0,5 / +1,5 %)		
Flächengewicht		EN 1849-2	g/m^2	85	90	100
Zugfestigkeit	*MD*	EN 12311-1	N/50 mm	500	600	-
	CD	EN 12311-1	N/50 mm	500	600	-
Dehnung	*MD*	EN 12311-1	%	10	20	-
	CD	EN 12311-1	%	10	20	-
Widerstand gegen Weiterreißen	*MD*	EN 12310-1	N	200	280	-
	CD	EN 12310-1	N	200	280	-
Wassersäule		EN 20811	cm	>150		
Verbundenheit		Internal - Juta	-	pass	-	-
Brandverhalten		DIN 4102	klasse	B2		
Corona - beidseitig *		DIN 4102	DYN	38	42	-

** Wert is gleich nach Herstellung gemessen.*
*** Ein Verbindung darf in Mutterrolle sein. Compensation für diese Verbindung ist 50 lm.*

Die alle Informationen und Parametern sind auf Grund allen unseren besten Sachkenntnisen angeführt. Aufgrund der Materialliste kann nicht die Reklamation angewendet sein. Wir behalten uns das Anrecht vor auf Grund des Prozessverbesserungs oder Prozessveränderungs die Parametern ändern.

Hergestellt: Ing. Jelínek	Signatur:	Datum: 11.06.2024
Genehmigung: Ing. Nosek	Signatur:	Datum: 11.06.2024
Genehmigung den Kunde:	Signatur:	Datum: