


DAMPFBREMSE WÜTOP® DB 2



Sanierungsleiste Wütop Fix
Art.-Nr. 0681 000 140



Diffusionsfähige, feuchtregulierende, luftdichte und besonders verlegefreundliche Dampfbremse für den Innen- und Dachausbau, in Verbindung mit diffusionsoffenen Unterdeck- und Unterspannbahnen

- Widerstandsfähig und reißfest durch eingebettetes Gittergewebe
- Schützt vor Wärmeverlust durch unnötige Luftbewegungen
- Verhindert die raumseitige Durchfeuchtung der Wärmedämmung und somit eine Verminderung der Isolierwirkung
- DB2 2SK mit beidseitig angebrachtem Klebestreifen für die dauerhaft luft/winddichte Verklebung
- Mit Verwendung der Wütop DB 2 in Kombination mit der diffusionsoffenen Dachunterspannbahn aus der Wütop-Serie, wird für eine ganzjährige Atmungsaktivität der Dämm- und Tragekonstruktion und somit für ein gesundes Raumklima gesorgt



Luftdichtheit im Innenbereich



Art.-Nr.	0681 000 004	0681 000 144	0681 000 145
VE	75	150	75
Typbezeichnung	WÜTOP Dampfbremse DB 2	WÜTOP Dampfbremse DB 2	WÜTOP Dampfbremse DB 2 2SK
Rollenbreite	1,5 m	3 m	1,5 m
Rollengewicht	9 kg	19 kg	9 kg

Flächengewicht pro m ²	116 g
Rollenlänge	50 m
Wasserdampfdiffusionsäquivalente Luftschichtdicke	2,52 m
Widerstand gegen Wasserdurchgang	W1
Widerstand gegen Weiterreißen (quer)	200 N
Widerstand gegen Weiterreißen (längs)	220 N
Zugkraft quer bei 50 mm	321 N
Zugkraft längs bei 50 mm	347 N
Temperaturbeständigkeit min./max.	-40 bis 80 °C
Baustoffklasse	E
Anzahl Rollen pro Palette	30 Stck.

Leistungsnachweis

DIN EN 13984

Ergänzende Produkte	Art.-Nr.
Handtacker HT 34	0714 834
Hammertacker ST 54	0714 854
Nageldichtband PE EURASOL®	0875 851 160
Folienkleber WÜTOP®	0893 700 100
Folienkleber WÜTOP®	0893 700 110
Klebedichtband EURASOL®	0992 700 050
Klebedichtband EURASOL® MAX	0992 710 160
Klebedichtband Eurasol® Thermo HT	0992 720 060
Klebedichtband EURASOL® P	0992 810 060
Klebedichtband EURASOL® P	0992 810 190