

ANSCHLUSSKLEBSTOFF ALL-IN-ONE



Dauerhafte Abdichtung aller Anschlussfugen im Luft- und Winddichtbereich im Innen- und Außenbereich

Schnelle Funktionsfestigkeiten
Kann ohne Anpresslatte gemäß der DIN 4108-7 (2011-01) für Fugen und Anschlüsse bei Neu- und Renovierungsbaumaßnahmen eingesetzt werden.

Gewährleistet regendichte Abdichtungen
Erzielt die geforderten luftdichten Verbindungen/Abschlüsse der Bauwerkshülle.

Breites Haftspektrum

- Ausgezeichnete Adhäsionseigenschaften zu den unterschiedlichsten Bauwerkstoffen sowie zu den infrage kommenden Folien.
- Verklebung von Bahnen, Folien, Bänder auch auf leicht feuchten, staubigen und saugenden Untergründen

Gute Standfestigkeit (Thixotrop)

- Kein abtropfen, auch bei senkrechten Verklebungen.
- Fugenfüllend

Keine Korrosion zu Metallen

Anstrichverträglich

Lösemittelfrei

Chemische Basis	Acrylat-Polymerdispersion
Farbe	Hellblau
Endfestigkeit min.	48 h
Verarbeitungstemperatur min./max.	-5 bis 40 °C
Temperaturbeständigkeit min./max.	-30 bis 120 °C
Lagerfähigkeit ab Herstellung	12 Monate

Art.-Nr.	0893 700 111	0893 700 112
VE	1/12	20
Inhalt	310 ml	600 ml

Ergänzende Produkte	Art.-Nr.
Standard-Auftragsdüse	0891 601 001
Kartuschenspezialdüse V-Cut	0891 651 13

Anwendungsgebiet

Dauerelastische, luftdichte Fugen-, Bauteilanschluss- und Stoßüberlappungsverklebung/-Abdichtung von Dampfsperren, Dampfbremsen und Dichtfolien im Trockenausbau. Von Wütop-Unterspannbahnen, -Unterdeckbahnen, Fassadenbahnen; Wütop Thermo-Bahnen nur auf der Vliesseite zu verwenden. Bauwerksuntergründe wie Mauer- und Ziegelwerk, Stein, Beton, Holz, Putz, Estrich, Gipsfaser-, Gipskarton-Platten, Kupfer, Zink, Aluminium und verzinktes Metall.

Hinweis

Auf stark saugenden Untergründen sollten grundiert werden.

Die Verarbeitungsangaben sind Empfehlungen, die auf unseren Versuchen und Erfahrungen beruhen; vor jedem Anwendungsfall sind Eigenversuche durchzuführen. Aufgrund der Vielzahl der Anwendungen sowie der Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen übernehmen wir keine Gewährleistung für ein bestimmtes Verarbeitungsergebnis. Soweit unser kostenloser Kundendienst technische Auskünfte gibt bzw. beratend tätig wird, erfolgt dies unter Ausschluss jeglicher Haftung, es sei denn, die Beratung bzw. Auskunft gehört zu unserem geschuldeten, vertraglich vereinbarten Leistungsumfang oder der Berater handelte vorsätzlich. Wir gewährleisten gleich bleibende Qualität unserer Produkte, technische Änderungen und Weiterentwicklungen behalten wir uns vor.