



### Produktinformation

Nutzungsklasse	33 - gewerbliche Nutzung
Garantie	15 Jahre*
Clicksystem	keins (nur zur Verklebung)
Fuge	keine
Versiegelung	UV Lackierung
Nutzschicht	0,3 mm

### Maße & Verpackung

Dielen- bzw. Fliesenmaß	Standard	1227 x 187 x 2mm
Paketinhalt (VPE)	Collection	18 St. = 4,130m <sup>2</sup>
Palettengröße	Diele	52 VPE = 214,76m <sup>2</sup>

### Technische Daten/durchgeführte Prüfungen:

Lichtecht	ISO 105-BO2	≥ 6
Dimensionsstabilität	ISO 23999	✓
Kratzfestigkeit	EN 438 T2	6 N
Brandverhalten	EN 13501-1	Bfl, s1
Rechtwinkligkeit	ISO 24342	✓
Kantengeradheit	ISO 24342	✓
Resteindruck	ISO 24343-1	0,03mm
Rutschhemmung	DIN 51130	R10
Gleitwiderstand	EN 14041	DS
Wärmedurchlasswiderstand	ISO 12667	0,039 m <sup>2</sup> K/W
Fußbodenheizung	EN 12524	Warmwasser geeignet, max 27° C
Formaldehydklasse	EN 717-1	E1 < 0,05ppm
Stuhlrolleneignung	ISO 4918	keine Beschädigungen

\* gemäß Garantiebedingungen

Alle angegebenen Werte sind Richtwerte.  
Produktionsbedingte Schwankungen sind nicht auszuschließen.

