SENTINEL HOLDING
INSTITUT

SHI-PRODUKTPASS

Produkte finden - Gebäude zertifizieren

SHI-Produktpass-Nr.:

15133-10-1002

Koczwara SPC-Vinylböden (Click-Vinyl)

Warengruppe: Vinyl - Designbeläge - Bodenbeläge / Wandbeläge / Deckensysteme

KOCZWARA
gemeinsam wachsen!

Koczwara Vertriebs-GmbH
Scheuten-Solar-Str. 2
45881 Gelsenkirchen

Produktqualitäten:

- SHI-Produkt bewertung 2024
- QNG Qualitätssiegel Nachhaltiges Gebäude
- DGNB NEUBAU 2023.2
- DGNB NEUBAU 2023
- DGNB NEUBAU 2018
- BNB-BN NEUBAU V2015
- EU-TAXONOMIE
- BREEAM DE NEUBAU 2018
- LEED v4.1 (outside US)

GEPRÜFT NACHHALTIGES PRODUKT
SHI PRODUKT PASS
SENTINEL HOLDING INSTITUT
www.sentinel-holding.eu/pruefkriterien

Köttner

Helmut Köttner
Wissenschaftlicher Leiter
Freiburg, den 17.08.2026

Produkt:
Koczwara SPC-Vinylböden (Click-Vinyl)

SHI Produktpass-Nr.:
15133-10-1002

KOCZWARA
gemeinsam wachsen!

Inhalt

SHI-Produktbewertung 2024	1
QNG - Qualitätssiegel Nachhaltiges Gebäude	2
DGNB Neubau 2023.2	3
DGNB Neubau 2023	4
DGNB Neubau 2018	6
BNB-BN Neubau V2015	7
EU-Taxonomie	8
BREEAM DE Neubau 2018	9
LEED v4.1	10
Produktsiegel	11
Rechtliche Hinweise	12
Technisches Datenblatt/Anhänge	12

Wir sind stolz darauf, dass die SHI-Datenbank, die erste und einzige Datenbank für Bauprodukte ist, die ihre umfassenden Prozesse sowie die Aktualität regelmäßig von dem unabhängigen Prüfunternehmen SGS-TÜV Saar überprüfen lässt.

SGS TÜV SAAR

SENTINEL HOLDING
INSTITUT

Produkt:
Koczwara SPC-Vinylböden (Click-Vinyl)

SHI Produktpass-Nr.:
15133-10-1002

KOCZWARA
gemeinsam wachsen!

SHI-Produktbewertung 2024

Seit 2008 etabliert die Sentinel Holding Institut GmbH (SHI) einen einzigartigen Standard für schadstoffgeprüfte Produkte. Experten führen unabhängige Produktprüfungen nach klaren und transparenten Kriterien durch. Zusätzlich überprüft das unabhängige Prüfunternehmen SGS-TÜV Saar regelmäßig die Prozesse und Aktualität.

Kriterium	Produktkategorie	Schadstoffgrenzwert	Bewertung
SHI-Produktbewertung	Sonstige Bodenbeläge	TVOC ≤ 160 µg/m^3 Formaldehyd ≤ 10 µg/m^3	Schadstoffgeprüft
Gültig bis: 30.09.2027			

SENTINEL HOLDING
INSTITUT

Produkt:
Koczwara SPC-Vinylböden (Click-Vinyl)

SHI Produktpass-Nr.:
15133-10-1002

KOCZWARA
gemeinsam wachsen!

QNG - Qualitätssiegel Nachhaltiges Gebäude

Das Qualitätssiegel Nachhaltiges Gebäude, entwickelt durch das Bundesministerium für Wohnen, Stadtentwicklung und Bauwesen (BMWSB), legt Anforderungen an die ökologische, soziokulturelle und ökonomische Qualität von Gebäuden fest. Das Sentinel Holding Institut prüft Bauprodukte gemäß den QNG-Anforderungen für eine Zertifizierung und vergibt das QNG-ready Siegel. Das Einhalten des QNG-Standards ist Voraussetzung für den KfW-Förderkredit. Für bestimmte Produktgruppen hat das QNG derzeit keine spezifischen Anforderungen definiert. Diese Produkte sind als nicht bewertungsrelevant eingestuft, können jedoch in QNG-Projekten genutzt werden.

Kriterium	Pos. / Bauproduktgruppe	Betrachtete Stoffe	QNG Freigabe
3.1.3 Schadstoffvermeidung in Baumaterialien	2.2 Elastische Bodenbeläge – auch mehrschichtige Systeme	VOC / Emissionen / gefährliche Stoffe / Polyzyklische Aromatische Kohlenwasserstoffe (PAK) / SVHC / Schwermetalle	QNG-ready

Nachweis: TÜV PROFiCERT-product Interior PREMIUM Zertifikate vom 29.04.2021 / 17.08.2018 / 01.08.2017. Konformitätserklärung vom 18.05.2026 bestätigt die materielle Übereinstimmung mit den geprüften Produkten. Herstellererklärung vom 18.05.2026.

SENTINEL HOLDING
INSTITUT

Produkt:
Koczwara SPC-Vinylböden (Click-Vinyl)

SHI Produktpass-Nr.:
15133-10-1002

KOCZWARA
gemeinsam wachsen!

DGNB Neubau 2023.2

Kriterium	Pos. / Relevante Bauteile / Bau-Materialien / Flächen	Betrachtete Stoffe / Aspekte	Qualitätsstufe
ENV 1.2 Risiken für die lokale Umwelt			nicht bewertungsrelevant

SENTINEL HOLDING
INSTITUT

Produkt:
Koczwara SPC-Vinylböden (Click-Vinyl)

SHI Produktpass-Nr.:
15133-10-1002

KOCZWARA
gemeinsam wachsen!

DGNB Neubau 2023

Das DGNB-System (Deutsche Gesellschaft für Nachhaltiges Bauen) bewertet die Nachhaltigkeit von Gebäuden verschiedener Art. Das System ist sowohl anwendbar für private und gewerbliche Großprojekte als auch für kleinere Wohngebäude. Die Version 2023 setzt hohe Standards für ökologische, ökonomische, soziokulturelle und funktionale Aspekte während des gesamten Lebenszyklus eines Gebäudes.

Kriterium	Bewertung
ENV 1.1 Klimaschutz und Energie (*)	Kann Gesamtbewertung positiv beeinflussen
Nachweis: geringe Wärmedurchlasswiderstände	

Kriterium	Pos. / Relevante Bauteile / Bau-Materialien / Flächen	Betrachtete Stoffe / Aspekte	Qualitätsstufe
ENV 1.2 Risiken für die lokale Umwelt, 03.05.2024 (3. Auflage)	7 Bodenbeläge (Elastische Bodenbeläge)	VVOC, VOC, SVOC Emissionen und Gehalt an gefährlichen Stoffen	Qualitätsstufe: 3
Nachweis: TÜV PROFiCERT-product Interior PREMIUM Zertifikate vom 29.04.2021 / 17.08.2018 / 01.08.2017. Konformitätserklärung vom 18.05.2026 bestätigt die materielle Übereinstimmung mit den geprüften Produkten. Herstellererklärung vom 18.05.2026.			

Kriterium	Bewertung
SOC 1.2 Innenraumluftqualität (*)	Kann Gesamtbewertung positiv beeinflussen
Nachweis: SHI-Schadstoffgeprüft	

Kriterium	Pos. / Relevante Bauteile / Bau-Materialien / Flächen	Betrachtete Stoffe / Aspekte	Qualitätsstufe
ENV 1.2 Risiken für die lokale Umwelt, 29.05.2025 (4. Auflage)	7 Bodenbeläge in der Innenanwendung (Elastische Bodenbeläge)	VVOC, VOC, SVOC Emissionen und Gehalt an gefährlichen Stoffen	Qualitätsstufe: 3
Nachweis: TÜV PROFiCERT-product Interior PREMIUM Zertifikate vom 29.04.2021 / 17.08.2018 / 01.08.2017. Konformitätserklärung vom 18.05.2026 bestätigt die materielle Übereinstimmung mit den geprüften Produkten. Herstellererklärung vom 18.05.2026.			

SENTINEL HOLDING
INSTITUT

Produkt:
Koczwara SPC-Vinylböden (Click-Vinyl)

SHI Produktpass-Nr.:
15133-10-1002

KOCZWARA
gemeinsam wachsen!

DGNB Neubau 2018

Das DGNB-System (Deutsche Gesellschaft für Nachhaltiges Bauen) bewertet die Nachhaltigkeit von Gebäuden verschiedener Art. Das System ist sowohl anwendbar für private und gewerbliche Großprojekte als auch für kleinere Wohngebäude.

Kriterium	Pos. / Relevante Bauteile / Bau-Materialien / Flächen	Betrachtete Stoffe / Aspekte	Qualitätsstufe
ENV 1.2 Risiken für die lokale Umwelt	7 Bodenbeläge (Elastische Bodenbeläge)	VOC / SVOC / gefährliche Stoffe	Qualitätsstufe: 4
Nachweis: TÜV PROFiCERT-product Interior PREMIUM Zertifikate vom 29.04.2021 / 17.08.2018 / 01.08.2017. Konformitätserklärung vom 18.05.2026 bestätigt die materielle Übereinstimmung mit den geprüften Produkten. Herstellererklärung vom 18.05.2026.			

SENTINEL HOLDING
INSTITUT

Produkt:
Koczwara SPC-Vinylböden (Click-Vinyl)

SHI Produktpass-Nr.:
15133-10-1002

KOCZWARA
gemeinsam wachsen!

BNB-BN Neubau V2015

Das Bewertungssystem Nachhaltiges Bauen ist ein Instrument zur Bewertung von Büro- und Verwaltungsgebäuden, Unterrichtsgebäuden, Laborgebäuden sowie Außenanlagen in Deutschland. Das BNB wurde vom damaligen Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz, Bau und Reaktorsicherheit (BMUB) entwickelt und unterliegt heute dem Bundesministerium für Wohnen, Stadtentwicklung und Bauwesen.

Kriterium	Pos. / Bauprodukttyp	Betrachtete Schadstoffgruppe	Qualitätsniveau
1.1.6 Risiken für die lokale Umwelt	2a Elastische Bodenbeläge – mit und ohne ankaschierte Verlege- oder Dämmunterlage	VOC / gefährliche Stoffe / Schwermetalle	Qualitätsniveau 3
Nachweis: TÜV PROFiCERT-product Interior PREMIUM Zertifikate vom 29.04.2021 / 17.08.2018 / 01.08.2017. Konformitätserklärung vom 18.05.2026 bestätigt die materielle Übereinstimmung mit den geprüften Produkten. Herstellererklärung vom 18.05.2026.			

SENTINEL HOLDING
INSTITUT

Produkt:
Koczwara SPC-Vinylböden (Click-Vinyl)

SHI Produktpass-Nr.:
15133-10-1002

KOCZWARA
gemeinsam wachsen!

EU-Taxonomie

Die EU-Taxonomie klassifiziert wirtschaftliche Aktivitäten und Produkte nach ihren Umweltauswirkungen. Auf der Produktebene gibt es gemäß der EU-Verordnung klare Anforderungen zu Formaldehyd und flüchtigen organischen Verbindungen (VOC). Die Sentinel Holding Institut GmbH kennzeichnet qualifizierte Produkte, die diesen Standard erfüllen.

Kriterium	Produkttyp	Betrachtete Stoffe	Bewertung
DNSH - Vermeidung und Verminderung der Umweltverschmutzung	Bodenbeläge	Stoffe nach Anlage C, Formaldehyd, Karzinogene VOC Kategorie 1A/1B	Erfüllt
Nachweis: TÜV PROFiCERT-product Interior PREMIUM Zertifikate vom 29.04.2021 / 17.08.2018 / 01.08.2017. Konformitätserklärung vom 18.05.2026 bestätigt die materielle Übereinstimmung mit den geprüften Produkten. Herstellererklärung vom 18.05.2026.			

SENTINEL HOLDING
INSTITUT

Produkt:
Koczwara SPC-Vinylböden (Click-Vinyl)

SHI Produktpass-Nr.:
15133-10-1002

KOCZWARA
gemeinsam wachsen!

BREEAM DE Neubau 2018

BREEAM (Building Research Establishment Environmental Assessment Methodology) ist ein britisches Gebäudebewertungssystem, welches die Nachhaltigkeit von Neubauten, Sanierungsprojekten und Umbauten einstuft. Das Bewertungssystem wurde vom Building Research Establishment (BRE) entwickelt und zielt darauf ab, ökologische, ökonomische und soziale Auswirkungen von Gebäuden zu bewerten und zu verbessern.

Kriterium	Produktkategorie	Betrachtete Stoffe	Qualitätsstufe
Hea 02 Qualität der Innenraumluft	Bodenbeläge (einschließlich Bodenspachtelmassen und Harzböden)	Emissionen: Formaldehyd, TVOC, TSVOC, Krebserregende Stoffe	herausragende Qualität
Nachweis: TÜV PROFiCERT-product Interior PREMIUM Zertifikate vom 29.04.2021 / 17.08.2018 / 01.08.2017. Konformitätserklärung vom 18.05.2026 bestätigt die materielle Übereinstimmung mit den geprüften Produkten. Herstellererklärung vom 18.05.2026.			

SENTINEL HOLDING
INSTITUT

Produkt:
Koczwara SPC-Vinylböden (Click-Vinyl)

SHI Produktpass-Nr.:
15133-10-1002

KOCZWARA
gemeinsam wachsen!

LEED v4.1

LEED (Leadership in Energy and Environmental Design) ist ein international anerkanntes Gebäudezertifizierungssystem des U.S. Green Building Council. Es zählt zu den weltweit am weitesten verbreiteten Nachhaltigkeitsstandards für Gebäude und wird insbesondere bei international ausgerichteten Projekten eingesetzt. LEED bewertet Gebäude ganzheitlich in Kategorien wie Energieeffizienz, Ressourcenschonung, Materialauswahl, Innenraumqualität und Standortqualität. Je nach erreichter Punktzahl werden die Zertifizierungsstufen LEED Certified, Silver, Gold oder Platinum vergeben.

Kriterium	Produktkategorie	Betrachtete Stoffe	Bewertung
EQ Credit: Low-Emitting Materials	Bodenbeläge	Emissionen: Formaldehyd, VOC, Krebserregende Stoffe	Erfüllt

Nachweis: TÜV PROFiCERT-product Interior PREMIUM Zertifikate vom 29.04.2021 / 17.08.2018 / 01.08.2017. Konformitätserklärung vom 18.05.2026 bestätigt die materielle Übereinstimmung mit den geprüften Produkten. Herstellererklärung vom 18.05.2026.

SENTINEL HOLDING
INSTITUT

Produkt:
Koczwara SPC-Vinylböden (Click-Vinyl)

SHI Produktpass-Nr.:
15133-10-1002

KOCZWARA
gemeinsam wachsen!

Produktsiegel

In der Baubranche spielt die Auswahl qualitativ hochwertiger Materialien eine zentrale Rolle für die Gesundheit in Gebäuden und deren Nachhaltigkeit. Produktlabels und Zertifikate bieten Orientierung, um diesen Anforderungen gerecht zu werden. Allerdings besitzt jedes Zertifikat und Label eigene Prüfkriterien, die genau betrachtet werden sollten, um sicherzustellen, dass sie den spezifischen Bedürfnissen eines Bauvorhabens entsprechen.

Dieses Produkt ist schadstoffgeprüft und wird vom Sentinel Holding Institut empfohlen. Gesundes Bauen, Modernisieren und Betreiben von Immobilien erfolgt dank des Sentinel Holding Konzepts nach transparenten und nachvollziehbaren Kriterien.

Produkte mit dem QNG-ready Siegel des Sentinel Holding Instituts eignen sich für Projekte, für welche das Qualitätssiegel Nachhaltiges Gebäude (QNG) angestrebt wird. QNG-ready Produkte erfüllen die Anforderungen des QNG Anhangdokument 3.1.3 "Schadstoffvermeidung in Baumaterialien". Das KfW-Kreditprogramm Klimafreundlicher Neubau mit QNG kann eine höhere Fördersumme ermöglichen.

"TÜV PROFiCERT-product Interior" ist ein für Produkte des Innenraums entwickeltes Zertifizierungsverfahren. Die Zertifizierung erfolgt unter den strikten TÜV Gesundheits- und Qualitätskriterien. Die PREMIUM-Variante erfordert ein besonders niedriges Emissionsverhalten.

Produkt:
Koczwara SPC-Vinylböden (Click-Vinyl)

SHI Produktpass-Nr.:
15133-10-1002

KOCZWARA
gemeinsam wachsen!

Rechtliche Hinweise

(*) Die Kriterien dieses Steckbriefs beziehen sich auf das gesamte Bauobjekt. Die Bewertung erfolgt auf der Ebene des Gebäudes. Im Rahmen einer sachgemäßen Planung und fachgerechten Installation können einzelne Produkte einen positiven Beitrag zum Gesamtergebnis der Bewertung leisten. Das Sentinel Holding Institut stützt sich einzig auf die Angaben des Herstellers.

Alle Kriterien finden Sie unter:
https://www.sentinel-holding.eu/de/Themenwelten/Pr%C3%BCfkriterien%20f%C3%BCr%20Produkte

Wir sind stolz darauf, dass die SHI-Datenbank, die erste und einzige Datenbank für Bauprodukte ist, die ihre umfassenden Prozesse sowie die Aktualität regelmäßig von dem unabhängigen Prüfunternehmen SGS-TÜV Saar überprüfen lässt.

SGS TÜV SAAR

Herausgeber

Sentinel Holding Institut GmbH
Bötzinger Str. 38
79111 Freiburg im Breisgau
Tel.: +49 761 590 481-70
info@sentinel-holding.eu
www.sentinel-holding.eu



Diele 4052, 4118, 4119

Produktinformation

Klicksystem	Loc-Click
Fuge	keine
Versiegelung	UV Lackierung
Nutzschicht	0,2 mm
Nutzungsklasse	31

Maße & Verpackung

Dielenmaß	1220 x 182 x 3,2 mm
Paketinhalt (VPE)	14 St. = 3,109 m²
Palettengröße	44 VPE = 136,78 m²

Technische Daten/durchgeführte Prüfungen

Lichtecht	ISO 105-B02	≥ 6
Dimensionsstabilität	ISO 23999	✓
Brandverhalten	EN 13501-1	Bfl, s1
Resteindruck	ISO 24343	0,01 mm
Gleitwiderstand	EN 13893, EN 14041	DS
Rutschhemmung	DIN 51130	R10
Wärmedurchlasswiderstand	EN 14041	0,039 m²K/W
Fußbodenheizung	EN 12524	Warmwasser geeignet, max 27^{0} C
Formaldehydklasse	EN 717-1	E1
Stuhlrolleneignung	ISO 4918	keine Beschädigungen

Alle angegebenen Werte sind Richtwerte.
Produktionsbedingte Schwankungen sind nicht auszuschließen.

KOCZWARA
gemeinsam wachsen!

Scheuten-Solar-Str. 2 ◦ 45881 Gelsenkirchen ◦ Tel.: +49 209 / 59034-0 ◦ Fax: +49 209 / 59034-29

E-Mail: info@koczwara-vertrieb.de ◦ Web: www.koczwara-vertrieb.de



Click-Vinyl

Diele 4053, 4054, 4107,4120

Produktinformation

Klicksystem	Loc-Click
Fuge	4-seitige Fase
Versiegelung	UV Lackierung
Nutzschicht	0,2 mm
Nutzungsklasse	31

Maße & Verpackung

Dielenmaß	1220 x 182 x 3,5 mm
Paketinhalt (VPE)	12 St. = 2,664 m²
Palettengröße	48 VPE = 127,89 m²

Technische Daten/durchgeführte Prüfungen

Lichtecht	ISO 105-B02	≥ 6
Dimensionsstabilität	ISO 23999	✓
Brandverhalten	EN 13501-1	Bfl, s1
Resteindruck	ISO 24343	0,01 mm
Gleitwiderstand	EN 13893, EN 14041	DS
Rutschhemmung	DIN 51130	R10
Wärmedurchlasswiderstand	EN 14041	0,039 m²K/W
Fußbodenheizung	EN 12524	Warmwasser geeignet, max 27º C
Formaldehydklasse	EN 717-1	E1
Stuhlrolleneignung	ISO 4918	keine Beschädigungen

Alle angegebenen Werte sind Richtwerte.
Produktionsbedingte Schwankungen sind nicht auszuschließen.

KOCZWARA
gemeinsam wachsen!

Scheuten-Solar-Str. 2 ◦ 45881 Gelsenkirchen ◦ Tel.: +49 209 / 59034-0 ◦ Fax: +49 209 / 59034-29

E-Mail: info@koczwara-vertrieb.de ◦ Web: www.koczwara-vertrieb.de



Comfort Collection
Mit integrierter Kork-Trittschalldämmung

Produktinformation

Garantie	15 Jahre*
Clicksystem	Innovation-Click
Fuge	4-seitige Fase
Versiegelung	UV Lackierung
Nutzschicht	0,55 mm
Nutzungsklasse	42
Oberfläche	Synchronstruktur, supermatt

Maße & Verpackung

Dielenmaß		1522 x 225 x 5,5 mm
Paketinhalt (VPE)	Breitdiele	6 St. = 2,055 m²
Palettengröße		45 VPE = 92,462 m²

Technische Daten/durchgeführte Prüfungen

Lichtecht	ISO 105-B02	≥ 6
Dimensionsstabilität	ISO 23999	✓
Brandverhalten	EN 13501-1	Bfl, s1
Fleckenunempfindlichkeit	EN ISO 26987	✓
Resteindruck	ASTM F1918-18, F3261-17	0,07 mm
Gleitwiderstand	EN 13893	DS
Rutschhemmung	DIN 51130	R10
Wärmedurchlasswiderstand	EN 12667	0,054 m²K/W
Wärmeleitfähigkeit	EN 12667	0,112 W/(m·K)
Fußbodenheizung	EN 12524	Warmwasser geeignet, max 27° C
Formaldehydklasse	EN 717-1	E1
Trittschallreduzierung	ISO 10140-3	14 dB
Stuhlrolleneignung	EN 425	keine Beschädigungen

* gemäß Garantiebedingungen

Alle angegebenen Werte sind Richtwerte.
Produktionsbedingte Schwankungen sind nicht auszuschließen.

KOCZWARA
gemeinsam wachsen!

Scheuten-Solar-Str. 2 ◦ 45881 Gelsenkirchen ◦ Tel.: +49 209 / 59034-0 ◦ Fax: +49 209 / 59034-29

E-Mail: info@koczwara-vertrieb.de ◦ Web: www.koczwara-vertrieb.de / www.check-floors.com



Comfort Collection
Mit integrierter Kork-Trittschalldämmung

Produktinformation

Garantie	15 Jahre*
Clicksystem	Loc-Click
Fuge	4-seitige Fase
Versiegelung	UV Lackierung
Nutzschicht	0,55 mm
Nutzungsklasse	42
Oberfläche	Synchronstruktur

Maße & Verpackung

Dielenmaß		1220 x 229 x 6,5 mm
Paketinhalt (VPE)	Breitdiele	6 St. = 1,676 m²
Palettengröße		42 VPE = 70,404 m²

Technische Daten/durchgeführte Prüfungen

Brandverhalten	EN 13501-1	Bfl, s1
Fleckenunempfindlichkeit	EN ISO 26987	✓
Resteindruck	ASTM F1918-18, F3261-17	0,02 mm
Gleitwiderstand	EN 13893	DS
Rutschhemmung	DIN 51130	R10
Wärmedurchlasswiderstand	EN 12667	0,061 m²K/W
Wärmeleitfähigkeit	EN 12667	0,107 W/(m·K)
Fußbodenheizung	EN 12524	Warmwasser geeignet, max 27° C
Formaldehydklasse	EN 717-1	E1
Trittschallreduzierung	ISO 10140-3	14 dB
Stuhlrolleneignung	EN 425	keine Beschädigungen

* gemäß Garantiebedingungen

Alle angegebenen Werte sind Richtwerte.
Produktionsbedingte Schwankungen sind nicht auszuschließen.

KOCZWARA
gemeinsam wachsen!

Scheuten-Solar-Str. 2 ◦ 45881 Gelsenkirchen ◦ Tel.: +49 209 / 59034-0 ◦ Fax: +49 209 / 59034-29

E-Mail: info@koczwara-vertrieb.de ◦ Web: www.koczwara-vertrieb.de / www.check-floors.com



Comfort Collection
Mit integrierter Kork-Trittschalldämmung

Produktinformation

Garantie	15 Jahre*
Clicksystem	Innovation-Click
Fuge	4-seitige Fase
Versiegelung	UV Lackierung
Nutzschicht	0,55 mm
Nutzungsklasse	42

Maße & Verpackung

Dielenmaß		1522 x 225 x 5,5 mm
Paketinhalt (VPE)	Breit- & Langdiele	6 St. = 2,055 m²
Palettengröße		51 VPE = 104,790 m²

Technische Daten/durchgeführte Prüfungen

Lichtecht	ISO 105-B02	≥ 6
Dimensionsstabilität	ISO 23999	✓
Brandverhalten	EN 13501-1	Bfl, s1
Fleckenunempfindlichkeit	EN ISO 26987	✓
Resteindruck	ASTM F1918-18, F3261-17	0,07 mm
Gleitwiderstand	EN 13893	DS
Rutschhemmung	DIN 51130	R10
Wärmedurchlasswiderstand	EN 12667	0,054 m²K/W
Wärmeleitfähigkeit	EN 12667	0,112 W/(m·K)
Fußbodenheizung	EN 12524	Warmwasser geeignet, max 27° C
Formaldehydklasse	EN 717-1	E1
Trittschallreduzierung	ISO 10140-3	14 dB
Stuhlrolleneignung	EN 425	keine Beschädigungen

* gemäß Garantiebedingungen

Alle angegebenen Werte sind Richtwerte.
Produktionsbedingte Schwankungen sind nicht auszuschließen.

KOCZWARA
gemeinsam wachsen!

Scheuten-Solar-Str. 2 ◦ 45881 Gelsenkirchen ◦ Tel.: +49 209 / 59034-0 ◦ Fax: +49 209 / 59034-29

E-Mail: info@koczwara-vertrieb.de ◦ Web: www.koczwara-vertrieb.de / www.check-floors.com



Comfort Collection
Mit integrierter Kork-Trittschalldämmung

Produktinformation

Garantie	15 Jahre*
Clicksystem	Innovation-Click
Fuge	4-seitige Fase
Versiegelung	UV Lackierung
Nutzschicht	0,55 mm
Nutzungsklasse	42

Maße & Verpackung

Dielenmaß		1220 x 225 x 5 mm
Paketinhalt (VPE)	Breitdiele	8 St. = 2,196 m²
Palettengröße		51 VPE = 111,996 m²

Technische Daten/durchgeführte Prüfungen

Lichtecht	ISO 105-B02	≥ 6
Dimensionsstabilität	ISO 23999	✓
Brandverhalten	EN 13501-1	Bfl, s1
Fleckenunempfindlichkeit	EN ISO 26987	✓
Resteindruck	ASTM F1918-18, F3261-17	0,07 mm
Gleitwiderstand	EN 13893	DS
Rutschhemmung	DIN 51130	R10
Wärmedurchlasswiderstand	EN 12667	0,054 m²K/W
Wärmeleitfähigkeit	EN 12667	0,112 W/(m·K)
Fußbodenheizung	EN 12524	Warmwasser geeignet, max 27° C
Formaldehydklasse	EN 717-1	E1
Trittschallreduzierung	ISO 10140-3	14 dB
Stuhlrolleneignung	EN 425	keine Beschädigungen

* gemäß Garantiebedingungen

Alle angegebenen Werte sind Richtwerte.
Produktionsbedingte Schwankungen sind nicht auszuschließen.

KOCZWARA
gemeinsam wachsen!

Scheuten-Solar-Str. 2 ◦ 45881 Gelsenkirchen ◦ Tel.: +49 209 / 59034-0 ◦ Fax: +49 209 / 59034-29

E-Mail: info@koczwara-vertrieb.de ◦ Web: www.koczwara-vertrieb.de / www.check-floors.com



Basic Collection

Breitdiele mit integrierter Trittschalldämmung

Produktinformation

Garantie	15 Jahre*
Clicksystem	Loc-Click
Fuge	keine
Versiegelung	UV Lackierung
Nutzschicht	0,2 mm
Nutzungsklasse	32

Maße & Verpackung

Dielenmaß	1220 x 228 x 4,5 mm
Paketinhalt (VPE)	10 St. = 2,782 m²
Palettengröße	36 VPE = 100,14 m²

Technische Daten/durchgeführte Prüfungen

Lichtecht	ISO 105-B02	6
Dimensionsstabilität	ISO 23999	✓
Brandverhalten	EN 13501-1	Bfl, s1
Rechtwinkligkeit / Kantengeradheit	ISO 24342	0,03 mm / 0,04 mm
Fleckenunempfindlichkeit	EN ISO 26987	✓
Resteindruck	ISO 24343	0,05 mm
Gleitwiderstand	EN 13893	DS
Rutschhemmung	DIN 51130	R10
Wärmedurchlasswiderstand	EN12667	0,061 m²K/W
Fußbodenheizung	EN12667	Warmwasser geeignet, max 27° C
Formaldehydklasse	EN 717-1	E1
Stuhlrolleneignung	ISO 4918	keine Beschädigungen
Trittschallreduzierung	ISO 10140-1; ISO 717-2	19 dB

* gemäß Garantiebedingungen

Alle angegebenen Werte sind Richtwerte.
Produktionsbedingte Schwankungen sind nicht auszuschließen.

KOCZWARA
gemeinsam wachsen!

Scheuten-Solar-Str. 2 ◦ 45881 Gelsenkirchen ◦ Tel.: +49 209 / 59034-0 ◦ Fax: +49 209 / 59034-29

E-Mail: info@koczwara-vertrieb.de ◦ Web: www.koczwara-vertrieb.de / www.check-floors.com



Basic Collection

Diele mit integrierter Trittschalldämmung

Produktinformation

Garantie	15 Jahre*
Clicksystem	Loc-Click
Fuge	keine
Versiegelung	UV Lackierung
Nutzschicht	0,2 mm
Nutzungsklasse	31

Maße & Verpackung

Dielenmaß	1220 x 180 x 4,5 mm
Paketinhalt (VPE)	10 St. = 2,196 m²
Palettengröße	48 VPE = 105,41 m²

Technische Daten/durchgeführte Prüfungen

Lichtecht	ISO 105-B02	6
Dimensionsstabilität	ISO 23999	✓
Brandverhalten	EN 13501-1	Bfl, s1
Rechtwinkligkeit	ISO 24342	0,06
Fleckenunempfindlichkeit	EN ISO 26987	✓
Resteindruck	ISO 24342	0,17 mm
Gleitwiderstand	EN 13893	DS
Rutschhemmung	DIN 51130	R10
Wärmedurchlasswiderstand	EN12667	0,051 m²K/W
Fußbodenheizung	EN12667	Warmwasser geeignet, max 27° C
Formaldehydklasse	EN 717-1	E1
Trittschallreduzierung	ISO 10140-3	18 dB

* gemäß Garantiebedingungen

Alle angegebenen Werte sind Richtwerte.
Produktionsbedingte Schwankungen sind nicht auszuschließen.

KOCZWARA
gemeinsam wachsen!

Scheuten-Solar-Str. 2 ◦ 45881 Gelsenkirchen ◦ Tel.: +49 209 / 59034-0 ◦ Fax: +49 209 / 59034-29

E-Mail: info@koczwara-vertrieb.de ◦ Web: www.koczwara-vertrieb.de / www.check-floors.com



Produktinformation

Garantie	15 Jahre*
Nutzschicht	0,55 mm
Clicksystem	Unilin Click
Fuge	4-seitige Fase
Versiegelung	UV Lackierung

Maße & Verpackung

Dielen- bzw. Fliesenmaß	CHECK one Breitdiele	1220 x 227 x 4 mm
Paketinhalt (VPE)		8 St. = 2,216 m²
Palettengröße		45 VPE = 99,72 m²
Nutzungsklasse		42

Technische Daten/durchgeführte Prüfungen:

Lichtecht	ISO 105-BO2	6
Dimensionsstabilität	ISO 23999	✓
Brandverhalten	EN 13501-1	Bfl, s1
Resteindruck	ISO 24343-1, 24342	0,02 mm - 0,17 mm
Gleitwiderstand	EN 14041	DS
Wärmedurchlasswiderstand	ISO 12667	0,033 - 0,051 m²K/W
Fußbodenheizung	EN 12524	Warmwasser geeignet, max 27° C
Formaldehydklasse	EN 717-1	E1
Stuhlrolleneignung	ISO 4918	keine Beschädigungen

* gemäß Garantiebedingungen

Alle angegebenen Werte sind Richtwerte.
Produktionsbedingte Schwankungen sind nicht auszuschließen.

KOCZWARA
gemeinsam wachsen!

Scheuten-Solar-Str. 2 ◦ 45881 Gelsenkirchen ◦ Tel.: +49 209 / 59034-0 ◦ Fax: +49 209 / 59034-29

E-Mail: info@koczwara-vertrieb.de ◦ Web: www.koczwara-vertrieb.de



Produktinformation

Garantie	15 Jahre*
Nutzschicht	0,55 mm
Clicksystem	Innovation Click
Fuge	4-seitige Fase
Versiegelung	UV Lackierung

Maße & Verpackung

Dielen- bzw. Fliesenmaß	CHECK one Breitdiele inkl. Trittschall	1220 x 229 x 5 mm
Paketinhalt (VPE)		8 St. = 2,235 m²
Palettengröße		48 VPE = 107,282 m²
Nutzungsklasse		42
Dielen- bzw. Fliesenmaß	CHECK one Herringbone inkl. Trittschall	592 x 148 x 5,5 mm
Paketinhalt (VPE)		20 St. = 1,752 m²
Palettengröße		60 VPE = 105,139 m²
Nutzungsklasse		42

Technische Daten/durchgeführte Prüfungen:

Lichtecht	ISO 105-BO2	≥ 6
Fleckenunempfindlichkeit	EN 438-2	✓
Dimensionsstabilität	ASTM F2199-20	✓
Brandverhalten	EN 13501-1	Bfl, s1
Resteindruck	ASTM F1918-18, F3261-17	0,07 mm
Gleitwiderstand	EN 14041	DS
Wärmedurchlasswiderstand	EN 12664	0,045 (m²K)/W
Fußbodenheizung	EN 12664	Warmwasser geeignet, max 27° C
Formaldehydklasse	EN 717-1	E1
Trittschallreduzierung	ISO 10140-3 / ISO 717-2	21 dB

* gemäß Garantiebedingungen

Alle angegebenen Werte sind Richtwerte.
Produktionsbedingte Schwankungen sind nicht auszuschließen.

KOCZWARA
gemeinsam wachsen!

Scheuten-Solar-Str. 2 ◦ 45881 Gelsenkirchen ◦ Tel.: +49 209 / 59034-0 ◦ Fax: +49 209 / 59034-29

E-Mail: info@koczwara-vertrieb.de ◦ Web: www.koczwara-vertrieb.de



Standard Collection
Breitdiele

Produktinformation

Garantie	15 Jahre*
Clicksystem	Innovation-Click
Fuge	4V-Fuge
Versiegelung	UV Lackierung
Nutzschicht	0,3 mm
Nutzungsklasse	34

Maße & Verpackung

Dielenmaß	1220 x 229 x 4,0 mm
Paketinhalt (VPE)	8 St. = 2,235 m²
Palettengröße	45 VPE = 100,58 m²

Technische Daten/durchgeführte Prüfungen

Lichtecht	ISO 105-B02	≥ 6
Dimensionsstabilität	ISO 23999	✓
Brandverhalten	EN 13501-1	Bfl, s1
Resteindruck	ISO 24343-1	0,02 mm - 0,03 mm
Gleitwiderstand	EN 14041	DS
Rutschhemmung	DIN 51130	R10
Wärmedurchlasswiderstand	EN 12667	0,033 - 0,039 m²K/W
Fußbodenheizung	EN 12524	Warmwasser geeignet, max. 27° C
Formaldehydklasse	EN 717-1	E1
Stuhlrolleneignung	EN 425	keine Beschädigungen

* gemäß Garantiebedingungen

Alle angegebenen Werte sind Richtwerte.
Produktionsbedingte Schwankungen sind nicht auszuschließen.

KOCZWARA
gemeinsam wachsen!

Scheuten-Solar-Str. 2 ◦ 45881 Gelsenkirchen ◦ Tel.: +49 209 / 59034-0 ◦ Fax: +49 209 / 59034-29
E-Mail: info@koczwara-vertrieb.de ◦ Web: www.koczwara-vertrieb.de / www.check-floors.com



Standard Collection
Diele

Produktinformation

Garantie	15 Jahre*
Clicksystem	Loc-Click
Fuge	4-seitige Fase
Versiegelung	UV Lackierung
Nutzschicht	0,3 mm
Nutzungsklasse	33

Maße & Verpackung

Dielenmaß	1220 x 180 x 4,0 mm
Paketinhalt (VPE)	10 St. = 2,196 m²
Palettengröße	48 VPE = 105,41 m²

Technische Daten/durchgeführte Prüfungen

Lichtecht	ISO 105-B02	6
Dimensionsstabilität	ISO 23999	✓
Brandverhalten	EN 13501-1	Bfl, s1
Fleckenunempfindlichkeit	EN ISO 26987	✓
Resteindruck	ISO 24343-1, 24342	0,02 mm - 0,17 mm
Gleitwiderstand	EN 13893	DS
Rutschhemmung	DIN 51130	R10
Wärmedurchlasswiderstand	EN 12667	0,033 - 0,051 m²K/W
Fußbodenheizung	EN 12524	Warmwasser geeignet, max. 27° C
Formaldehydklasse	EN 717-1	E1
Stuhlrolleneignung	ISO 4918	keine Beschädigungen

* gemäß Garantiebedingungen

Alle angegebenen Werte sind Richtwerte.
Produktionsbedingte Schwankungen sind nicht auszuschließen.

KOCZWARA
gemeinsam wachsen!

Scheuten-Solar-Str. 2 ◦ 45881 Gelsenkirchen ◦ Tel.: +49 209 / 59034-0 ◦ Fax: +49 209 / 59034-29

E-Mail: info@koczwara-vertrieb.de ◦ Web: www.koczwara-vertrieb.de / www.check-floors.com



Click-Vinyl
Standard Collection

Produktinformation		
Versiegelung		UV Lackierung

Maße & Verpackung		
Dielenmaß	Fliese (2145)	610 x 305 x 4 mm
Paketinhalt (VPE)		10 St. = 1,861 m²
Palettengröße		60 VPE = 111,660 m²
Nutzschicht		0,3 mm
Nutzungsklasse		33
Fuge		keine
Click-System		Loc-Click

Technische Daten/durchgeführte Prüfungen		
Brandverhalten	EN 13501-1	Bfl, s1
Fleckenunempfindlichkeit	EN ISO 26987	✓
Resteindruck	ISO 24343-1	0,00 mm
Gleitwiderstand	EN 13893	DS
Rutschhemmung	DIN 51130	R10
Wärmedurchlasswiderstand	EN 12667	0,032 m²K/W
Fußbodenheizung	EN 12524	Warmwasser geeignet, max 27° C
Formaldehydklasse	EN 717-1	E1
Stuhlrolleneignung	ISO 4918	keine Beschädigungen

Alle angegebenen Werte sind Richtwerte.
Produktionsbedingte Schwankungen sind nicht auszuschließen.

KOCZWARA
gemeinsam wachsen!

Scheuten-Solar-Str. 2 ◦ 45881 Gelsenkirchen ◦ Tel.: +49 209 / 59034-0 ◦ Fax: +49 209 / 59034-29
E-Mail: info@koczwara-vertrieb.de ◦ Web: www.koczwara-vertrieb.de



Standard Collection
Mit integrierter Trittschalldämmung

Produktinformation

Garantie	15 Jahre*
Clicksystem	Loc-Click
Fuge	4V-Fuge
Versiegelung	UV Lackierung
Nutzschicht	0,3 mm
Nutzungsklasse	33

Maße & Verpackung

Dielenmaß		620 x 310 x 5 mm
Paketinhalt (VPE)	Fliese	10 St. = 1,92 m²
Palettengröße		60 VPE = 115,32 m²

Technische Daten/durchgeführte Prüfungen

Lichtechtheit	ISO 105-B02	6
Dimensionsstabilität	ISO 23999	✓
Brandverhalten	EN 13501-1	Bfl, s1
Kratzfestigkeit	ISO 1518-1	20 N
Fleckenunempfindlichkeit	EN 438-2	Gruppe 1 und 2: Grad 5 / Gruppe 3: Grad 5
Chemikalienunempfindlichkeit	EN 438-2	Gruppe 1 und 2: Grad 5 / Gruppe 3: Grad 4
Resteindruck	ISO 24343-1	≤ 0,15 mm
Gleitwiderstand	EN 13893	DS
Rutschhemmung	DIN 51130	R10
Wärmedurchlasswiderstand	EN 12667	0,047 m²K/W
Fußbodenheizung	EN 12524	Warmwasser geeignet, max 27° C
Formaldehydklasse	EN 717-1	E1
Trittschallreduzierung	ISO 10140-3	19 dB
Stuhlrolleneignung	ISO 4918	keine Beschädigungen

* gemäß Garantiebedingungen

Alle angegebenen Werte sind Richtwerte.
Produktionsbedingte Schwankungen sind nicht auszuschließen.

KOCZWARA
gemeinsam wachsen!

Scheuten-Solar-Str. 2 ◦ 45881 Gelsenkirchen ◦ Tel.: +49 209 / 59034-0 ◦ Fax: +49 209 / 59034-29

E-Mail: info@koczwara-vertrieb.de ◦ Web: www.koczwara-vertrieb.de / www.check-floors.com



Click-Vinyl
Standard Collection

Produktinformation

Garantie	15 Jahre*
Versiegelung	UV Lackierung

Maße & Verpackung

Dielenmaß		830 x 470 x 4+1 mm
Paketinhalt (VPE)		6 St. = 2,341 m²
Palettengröße		48 VPE = 112,349 m²
Nutzschicht	XL Fliese	0,2 mm
Nutzungsklasse	(2156 - 2160)	32
Fuge		4V-Fuge
Trittschall		1 mm
Click-System		Loc-Click

Technische Daten/durchgeführte Prüfungen

Lichtecht	ISO 105-B02	≥ 6
Dimensionsstabilität	ISO 23999	✓
Brandverhalten	EN 13501-1	Bfl, s1
Fleckenunempfindlichkeit	EN 438-2	Gruppe 1-3: Grad 5
Resteindruck	ISO 24343-1	0,2 mm
Gleitwiderstand	EN 13893	DS
Rutschhemmung	DIN 51130	R10
Wärmedurchlasswiderstand	EN 12667	0,047 m²K/W
Fußbodenheizung	EN 12524	Warmwasser geeignet, max 27° C
Formaldehydklasse	EN 717-1	E1
Stuhlrolleneignung	ISO 4918	keine Beschädigungen
Trittschallreduzierung	ISO 10140-3	19 dB

* gemäß Garantiebedingungen

Alle angegebenen Werte sind Richtwerte.
Produktionsbedingte Schwankungen sind nicht auszuschließen.

KOCZWARA
gemeinsam wachsen!

Scheuten-Solar-Str. 2 ◦ 45881 Gelsenkirchen ◦ Tel.: +49 209 / 59034-0 ◦ Fax: +49 209 / 59034-29

E-Mail: info@koczwara-vertrieb.de ◦ Web: www.koczwara-vertrieb.de



Click-Vinyl
Standard Collection

Produktinformation

Garantie		15 Jahre*
Versiegelung		UV Lackierung

Maße & Verpackung

Dielenmaß		830 x 470 x 4+1 mm
Paketinhalt (VPE)		6 St. = 2,341 m²
Palettengröße		48 VPE = 112,349 m²
Nutzschicht	XL Fliese	0,3 mm
Nutzungsklasse	(2150 - 2154)	33
Fuge		4V-Fuge
Trittschall		1 mm
Click-System		Loc-Click

Technische Daten/durchgeführte Prüfungen

Lichtecht	ISO 105-B02	≥ 6
Dimensionsstabilität	ISO 23999	✓
Brandverhalten	EN 13501-1	Bfl, s1
Fleckenunempfindlichkeit	EN 438-2	Gruppe 1-3: Grad 5
Resteindruck	ISO 24343-1	0,2 mm
Gleitwiderstand	EN 13893	DS
Rutschhemmung	DIN 51130	R10
Wärmedurchlasswiderstand	EN 12667	0,047 m²K/W
Fußbodenheizung	EN 12524	Warmwasser geeignet, max 27° C
Formaldehydklasse	EN 717-1	E1
Stuhlrolleneignung	ISO 4918	keine Beschädigungen
Trittschallreduzierung	ISO 10140-3	19 dB

* gemäß Garantiebedingungen

Alle angegebenen Werte sind Richtwerte.
Produktionsbedingte Schwankungen sind nicht auszuschließen.

KOCZWARA
gemeinsam wachsen!

Scheuten-Solar-Str. 2 ◦ 45881 Gelsenkirchen ◦ Tel.: +49 209 / 59034-0 ◦ Fax: +49 209 / 59034-29

E-Mail: info@koczwara-vertrieb.de ◦ Web: www.koczwara-vertrieb.de



Standard Collection
Fliese XL

Produktinformation

Garantie	15 Jahre*
Clicksystem	Innovation-Click
Fuge	4V-Fuge
Versiegelung	UV Lackierung
Nutzschicht	0,3 mm
Nutzungsklasse	34

Maße & Verpackung

Dielenmaß	830 x 450 x 4,0 mm
Paketinhalt (VPE)	6 St. = 2,241 m²
Palettengröße	48 VPE = 107,57 m²

Technische Daten/durchgeführte Prüfungen

Lichtecht	ISO 105-B02	≥ 6
Dimensionsstabilität	ISO 23999	✓
Brandverhalten	EN 13501-1	Bfl, s1
Fleckenunempfindlichkeit	EN ISO 26987	✓
Resteindruck	ISO 24343-1	0.00 mm
Gleitwiderstand	EN 13893	DS
Rutschhemmung	DIN 51130	R10
Wärmedurchlasswiderstand	EN 12667	0.032 m²K/W
Fußbodenheizung	EN 12524	Suitable for hot water, max 27 degrees
Formaldehydklasse	EN 717-1	E1
Stuhlrolleneignung	ISO 4918	keine Beschädigungen

* gemäß Garantiebedingungen

Alle angegebenen Werte sind Richtwerte.
Produktionsbedingte Schwankungen sind nicht auszuschließen.

KOCZWARA
gemeinsam wachsen!

Scheuten-Solar-Str. 2 ◦ 45881 Gelsenkirchen ◦ Tel.: +49 209 / 59034-0 ◦ Fax: +49 209 / 59034-29

E-Mail: info@koczwara-vertrieb.de ◦ Web: www.koczwara-vertrieb.de / www.check-floors.com



Standard Collection
Fliese

Produktinformation

Garantie	15 Jahre*
Clicksystem	Innovation-Click
Fuge	4V-Fuge
Versiegelung	UV Lackierung
Nutzschicht	0,3 mm
Nutzungsklasse	33

Maße & Verpackung

Dielenmaß	610 x 305 x 4,0 mm
Paketinhalt (VPE)	10 St. = 1,861 m²
Palettengröße	60 VPE = 111,66 m²

Technische Daten/durchgeführte Prüfungen

Lichtecht	ISO 105-B02	6
Dimensionsstabilität	ISO 23999	✓
Brandverhalten	EN 13501-1	Bfl, s1
Fleckenunempfindlichkeit	EN ISO 26987	✓
Resteindruck	ISO 24343-1, 24342	0,02 mm - 0,17 mm
Gleitwiderstand	EN 13893	DS
Rutschhemmung	DIN 51130	R10
Wärmedurchlasswiderstand	EN 12667	0,033 - 0,051 m²K/W
Fußbodenheizung	EN 12524	Warmwasser geeignet, max. 27° C
Formaldehydklasse	EN 717-1	E1
Stuhlrolleneignung	ISO 4918	keine Beschädigungen

* gemäß Garantiebedingungen

Alle angegebenen Werte sind Richtwerte.
Produktionsbedingte Schwankungen sind nicht auszuschließen.

KOCZWARA
gemeinsam wachsen!

Scheuten-Solar-Str. 2 ◦ 45881 Gelsenkirchen ◦ Tel.: +49 209 / 59034-0 ◦ Fax: +49 209 / 59034-29

E-Mail: info@koczwara-vertrieb.de ◦ Web: www.koczwara-vertrieb.de / www.check-floors.com



Standard Collection

Produktinformation

Garantie	15 Jahre*
Clicksystem	Loc-Click
Fuge	4V-Fuge
Versiegelung	UV Lackierung
Nutzschicht	0,3 mm
Nutzungsklasse	33

Maße & Verpackung

Dielenmaß		620 x 310 x 4 mm
Paketinhalt (VPE)	Fliese	10 St. = 1,92 m²
Palettengröße		60 VPE = 115,32 m²

Technische Daten/durchgeführte Prüfungen

Lichtechtheit	ISO 105-B02	6
Dimensionsstabilität	ISO 23999	✓
Brandverhalten	EN 13501-1	Bfl, s1
Kratzfestigkeit	ISO 1518-1	20 N
Fleckenunempfindlichkeit	EN 438-2	Gruppe 1 und 2: Grad 5 / Gruppe 3: Grad 5
Chemikalienunempfindlichkeit	EN 438-2	Gruppe 1 und 2: Grad 5 / Gruppe 3: Grad 4
Resteindruck	ISO 24343-1	≤ 0,15 mm
Gleitwiderstand	EN 13893	DS
Rutschhemmung	DIN 51130	R10
Wärmedurchlasswiderstand	EN 12667	0,047 m²K/W
Fußbodenheizung	EN 12524	Warmwasser geeignet, max 27° C
Formaldehydklasse	EN 717-1	E1
Stuhlrolleneignung	ISO 4918	keine Beschädigungen

* gemäß Garantiebedingungen

Alle angegebenen Werte sind Richtwerte.
Produktionsbedingte Schwankungen sind nicht auszuschließen.

KOCZWARA
gemeinsam wachsen!

Scheuten-Solar-Str. 2 ◦ 45881 Gelsenkirchen ◦ Tel.: +49 209 / 59034-0 ◦ Fax: +49 209 / 59034-29
E-Mail: info@koczwara-vertrieb.de ◦ Web: www.koczwara-vertrieb.de / www.check-floors.com



Standard Collection
mit integrierter Trittschalldämmung

Produktinformation

Garantie	15 Jahre*
Clicksystem	Loc-Click
Fuge	4-seitige Fase (Diele) | 4V-Fuge (Breitdiele)
Versiegelung	UV Lackierung
Nutzschicht	0,3 mm
Nutzungsklasse	33 (Diele) | 34 (Breitdiele)

Maße & Verpackung

Dielenmaß		1220 x 182 x 5 mm
Paketinhalt (VPE)	Diele	10 St. = 2,220 m²
Palettengröße		44 VPE = 97,70 m²
Dielenmaß		1220 x 228 x 5 mm
Paketinhalt (VPE)	Breitdiele	8 St. = 2,225 m²
Palettengröße		39 VPE = 86,79 m²

Technische Daten/durchgeführte Prüfungen

Lichtecht	ISO 105-B02	6
Dimensionsstabilität	ISO 23999	✓
Brandverhalten	EN 13501-1	Bfl, s1
Rechtwinkligkeit / Kantengeradheit	ISO 24342	0,03 mm / 0,04 mm
Fleckenunempfindlichkeit	EN ISO 26987	✓
Resteindruck	ISO 24343	0,05 mm
Gleitwiderstand	EN 13893	DS
Rutschhemmung	DIN 51130	R10
Wärmedurchlasswiderstand	EN12667	0,061 m²K/W
Fußbodenheizung	EN12667	Warmwasser geeignet, max 27° C
Formaldehydklasse	EN 717-1	E1
Stuhlrolleneignung	ISO 4918	keine Beschädigungen
Trittschallreduzierung	ISO 10140-1; ISO 717-2	19 dB

* gemäß Garantiebedingungen

Alle angegebenen Werte sind Richtwerte.
Produktionsbedingte Schwankungen sind nicht auszuschließen.

KOCZWARA
gemeinsam wachsen!

Scheuten-Solar-Str. 2 ◦ 45881 Gelsenkirchen ◦ Tel.: +49 209 / 59034-0 ◦ Fax: +49 209 / 59034-29

E-Mail: info@koczwara-vertrieb.de ◦ Web: www.koczwara-vertrieb.de / www.check-floors.com



Diele

Produktinformation

Garantie	10 Jahre*
Clicksystem	Loc-Click
Fuge	keine
Versiegelung	UV Lackierung
Nutzschicht	0,2 mm
Nutzungsklasse	31

Maße & Verpackung

Dielenmaß	1220 x 182 x 3,2 mm
Paketinhalt (VPE)	14 St. = 3,109 m²
Palettengröße	44 VPE = 136,78 m²

Technische Daten/durchgeführte Prüfungen

Lichtecht	ISO 105-B02	≥ 6
Dimensionsstabilität	ISO 23999	✓
Brandverhalten	EN 13501-1	Bfl, s1
Resteindruck	ISO 24343	0,01 mm
Gleitwiderstand	EN 14041	DS
Rutschhemmung	DIN 51130	R10
Wärmedurchlasswiderstand	EN 14041	0,039 m²K/W
Fußbodenheizung	EN 12524	Warmwasser geeignet, max 27° C
Formaldehydklasse	EN 717-1	E1
Stuhlrolleneignung	ISO 4918	keine Beschädigungen

* gemäß Garantiebedingungen

Alle angegebenen Werte sind Richtwerte.
Produktionsbedingte Schwankungen sind nicht auszuschließen.

KOCZWARA
gemeinsam wachsen!

Scheuten-Solar-Str. 2 ◦ 45881 Gelsenkirchen ◦ Tel.: +49 209 / 59034-0 ◦ Fax: +49 209 / 59034-29

E-Mail: info@koczwara-vertrieb.de ◦ Web: www.koczwara-vertrieb.de



Produktinformation	
Garantie	10 Jahre*
Clicksystem	Loc-Click
Fuge	keine
Versiegelung	UV Lackierung
Nutzschicht	0,2 mm
Nutzungsklasse	31

Maße & Verpackung	
Dielenmaß	1220 x 180 x 3,5 mm
Paketinhalt (VPE)	12 St. = 2,635 m²
Palettengröße	48 VPE = 126,49 m²

Technische Daten/durchgeführte Prüfungen		
Lichtecht	ISO 105-B02	6
Dimensionsstabilität	ISO 23999	✓
Brandverhalten	EN 13501-1	Bfl, s1
Fleckenunempfindlichkeit	EN 438-2	✓
Resteindruck	ISO 24343-1	< 0,17 mm
Gleitwiderstand	EN 14041	DS
Wärmedurchlasswiderstand	ISO 12667	0,051 m²K/W / 0,047 m²K/W (3999)
Fußbodenheizung	EN 12524	Warmwasser geeignet, max 27° C
Formaldehydklasse	EN 717-1	E1
Stuhlrolleneignung	EN 425	keine Beschädigungen

* gemäß Garantiebedingungen

Alle angegebenen Werte sind Richtwerte.
Produktionsbedingte Schwankungen sind nicht auszuschließen.

KOCZWARA
gemeinsam wachsen!

Scheuten-Solar-Str. 2 ◦ 45881 Gelsenkirchen ◦ Tel.: +49 209 / 59034-0 ◦ Fax: +49 209 / 59034-29

E-Mail: info@koczwara-vertrieb.de ◦ Web: www.koczwara-vertrieb.de



1 x 4 Collection

Produktinformation		
Garantie		10 Jahre*
Clicksystem		Loc-Click (Breitdiele), Push-Click (Herringbone)
Fuge		4V-Fuge
Versiegelung		UV Lackierung
Nutzschicht		0,5 mm
Nutzungsklasse		41

Maße & Verpackung		
Dielenmaß		1220 x 228 x 4 mm
Paketinhalt (VPE)	Breitdiele	8 St. = 2,225 m²
Palettengröße		48 VPE = 106,81 m²
Dimension		550 x 110 x 4 mm
Packing unit (PU)	Herringbone	26 St. = 1,573 m²
Pallet size		72 VPE = 113,26 m²

Technische Daten/durchgeführte Prüfungen		
Lichtecht	ISO 105-B02	≥ 6
Dimensionsstabilität	ISO 23999	✓
Brandverhalten	EN 13501-1	Bfl, s1
Resteindruck	ISO 24343	0,01 mm
Gleitwiderstand	EN 14041	DS
Rutschhemmung	DIN 51130	R10
Wärmedurchlasswiderstand	EN 14041	0,039 m²K/W
Fußbodenheizung	EN 12524	Warmwasser geeignet, max 27º C
Formaldehydklasse	EN 717-1	E1
Stuhlrolleneignung	ISO 4918	keine Beschädigungen

* gemäß Garantiebedingungen

Alle angegebenen Werte sind Richtwerte.
Produktionsbedingte Schwankungen sind nicht auszuschließen.

KOCZWARA
gemeinsam wachsen!

Scheuten-Solar-Str. 2 ◦ 45881 Gelsenkirchen ◦ Tel.: +49 209 / 59034-0 ◦ Fax: +49 209 / 59034-29

E-Mail: info@koczwara-vertrieb.de ◦ Web: www.koczwara-vertrieb.de / www.check-floors.com



Produktinformation

Garantie	10 Jahre*
Versiegelung	UV Lackierung
Zertifikate	TÜV, A+, REACH, DIBT, Greenguard

Maße & Verpackung

Dielen- bzw. Fliesenmaß	City Collection Diele	1220 x 180 x 4 mm
Paketinhalt (VPE)		10 St. = 2,196 m²
Palettengröße		48 VPE = 105,408 m²
Nutzschicht		0,5 mm
Nutzungsklasse		41
Clicksystem		Loc-Click
Fuge/Fase		4-seitige Fase
Dielen- bzw. Fliesenmaß	City Collection Breitdiele	1220 x 225 x 4 mm
Paketinhalt (VPE)		8 St. = 2,196 m²
Palettengröße		48 VPE = 105,408 m²
Nutzschicht		0,5 mm
Nutzungsklasse		41
Clicksystem		Loc-Click
Fuge/Fase		lackierte 4V-Fuge
Dielen- bzw. Fliesenmaß	City Collection Breitdiele Synchron	1220 x 229 x 4 mm
Paketinhalt (VPE)		8 St. = 2,235 m²
Palettengröße		48 VPE = 107,282 m²
Nutzschicht		0,5 mm
Nutzungsklasse		41
Clicksystem		Innovation-Click
Fuge/Fase		lackierte 4V-Fuge

Technische Daten/durchgeführte Prüfungen:

Lichtecht	ISO 105-BO2	≥ 6
Fleckenunempfindlichkeit	EN 438-2	Gruppe 1-3: Grad 5
Dimensionsstabilität	ISO 23999	✓
Brandverhalten	EN 13501-1	Bfl, s1
Rechtwinkligkeit	ISO 24337	≤ 0,15 mm
Kantengeradheit	ISO 24337	≤ 0,08 mm
Resteindruck	ISO 24343-1	0,02 mm
Gleitwiderstand	EN 14041	DS
Rutschhemmung	DIN 51130	R10
Wärmedurchlasswiderstand	ISO 12667	0,033 (m²K)/W
Fußbodenheizung	EN 12524	Warmwasser geeignet, max 27º C
Formaldehydklasse	EN 717-1	E1 < 0,05 ppm
Stuhlrolleneignung	EN 425	keine Beschädigungen

* gemäß Garantiebedingungen

Alle angegebenen Werte sind Richtwerte.
Produktionsbedingte Schwankungen sind nicht auszuschließen.

KOCZWARA
gemeinsam wachsen!

Scheuten-Solar-Str. 2 ◦ 45881 Gelsenkirchen ◦ Tel.: +49 209 / 59034-0 ◦ Fax: +49 209 / 59034-29
E-Mail: info@koczwara-vertrieb.de ◦ Web: www.koczwara-vertrieb.de; check-floors.com



Produktinformation

Garantie	10 Jahre*
Versiegelung	UV Lackierung
Zertifikate	TÜV, A+, REACH, DIBT, Greenguard

Maße & Verpackung

Dielen- bzw. Fliesenmaß	Town Collection Diele 3503-3506	1220 x 180 x 4 mm
Paketinhalt (VPE)		10 St. = 2,196 m²
Palettengröße		48 VPE = 105,408 m²
Nutzschicht		0,3 mm
Nutzungsklasse		32
Clicksystem		Loc-Click
Fuge/Fase		4-seitige Fase
Dielen- bzw. Fliesenmaß	Town Collection Breitdiele 3507-3510	1220 x 225 x 4 mm
Paketinhalt (VPE)		8 St. = 2,196 m²
Palettengröße		48 VPE = 105,408 m²
Nutzschicht		0,3 mm
Nutzungsklasse		32
Clicksystem		Loc-Click
Fuge/Fase		lackierte 4V-Fuge
Dielen- bzw. Fliesenmaß	Town Collection Breitdiele 3535-3541	1220 x 229 x 4 mm
Paketinhalt (VPE)		8 St. = 2,235 m²
Palettengröße		48 VPE = 107,282 m²
Nutzschicht		0,3 mm
Nutzungsklasse		32
Clicksystem		Innovation-Click
Fuge/Fase		4-seitige Fase
Dielen- bzw. Fliesenmaß	Town Collection Fliese 3511-3512	610 x 305 x 4 mm
Paketinhalt (VPE)		10 St. = 1,861 m²
Palettengröße		64 VPE = 119,072 m²
Nutzschicht		0,3 mm
Nutzungsklasse		32
Clicksystem		Loc-Click
Fuge/Fase		lackierte 4V-Fuge
Dielen- bzw. Fliesenmaß	Town Collection Fliese 3579-3580	620 x 310 x 5 mm
Paketinhalt (VPE)		10 St. = 1,922 m²
Palettengröße		60 VPE = 115,320 m²
Nutzschicht		0,3 mm
Nutzungsklasse		32
Clicksystem		Loc-Click
Fuge/Fase		4V-Fuge
Trittschall		1 mm
Dielen- bzw. Fliesenmaß	Town Collection Fliese 3578, 3601-3603	830 x 470 x 4 mm
Paketinhalt (VPE)		6 St. = 2,341 m²
Palettengröße		48 VPE = 112,349 m²
Nutzschicht		0,3 mm
Nutzungsklasse		32
Clicksystem		Innovation-Click
Fuge/Fase		4-seitige Fase

Technische Daten/durchgeführte Prüfungen:

Lichtecht	ISO 105-BO2	≥ 6
Fleckenunempfindlichkeit	EN 438-2	Gruppe 1-3: Grad 5
Dimensionsstabilität	ISO 23999	✓
Brandverhalten	EN 13501-1	Bfl, s1
Rechtwinkligkeit	ISO 24337	≤ 0,15 mm
Kantengeradheit	ISO 24337	≤ 0,08 mm
Resteindruck	ISO 24343-1	0,2 mm
Gleitwiderstand	EN 14041	DS
Rutschhemmung	DIN 51130	R10
Wärmedurchlasswiderstand	ISO 12667	0,033 (m²K)/W (alle anderen) 0,047 m²K/W (3579 + 3580) 0,031 m²K/W (3578, 3601-03)
Fußbodenheizung	EN 12524	Warmwasser geeignet, max 27^0 C
Formaldehydklasse	EN 717-1	E1 < 0,05 ppm
Stuhlrolleneignung	EN 425	keine Beschädigungen

* gemäß Garantiebedingungen

Alle angegebenen Werte sind Richtwerte.
Produktionsbedingte Schwankungen sind nicht auszuschließen.

KOCZWARA
gemeinsam wachsen!

Scheuten-Solar-Str. 2 ◦ 45881 Gelsenkirchen ◦ Tel.: +49 209 / 59034-0 ◦ Fax: +49 209 / 59034-29
E-Mail: info@koczwara-vertrieb.de ◦ Web: www.koczwara-vertrieb.de; check-floors.com



Produktinformation

Garantie		10 Jahre*
Versiegelung		UV Lackierung

Maße & Verpackung

Dielen- bzw. Fliesenmaß	Village Collection Diele	1220 x 180 x 3,2 mm
Paketinhalt (VPE)		14 St. = 3,074 m²
Palettengröße		43 VPE = 132,20 m²
Nutzschicht		0,2 mm
Nutzungsklasse		31
Clicksystem		Loc-Click
Fuge/Fase		Ohne
Dielen- bzw. Fliesenmaß	Village Collection Diele	1220 x 180 x 3,5 mm
Paketinhalt (VPE)		12 St. = 2,635 m²
Palettengröße		48 VPE = 126,490 m²
Nutzschicht		0,2 mm
Nutzungsklasse		31
Clicksystem		Loc-Click
Fuge/Fase		Fase (3500-3502); ohne (3539, 3540)
Dielen- bzw. Fliesenmaß	Village Collection Diele inkl. Kork-Trittschall	1220 x 180 x 4,5 mm
Paketinhalt (VPE)		12 St. = 2,635 m²
Palettengröße		40 VPE = 105,41 m²
Nutzschicht		0,2 mm
Nutzungsklasse		31
Clicksystem		Loc-Click
Fuge/Fase		Ohne
Trittschall		Ja
Dielen- bzw. Fliesenmaß	Village Colle✓on Diele inkl. Trittsc✓l	1220 x 182 x 4,5 mm
Paketinhalt (VPE)		10 St. = 2,220 m²
Palettengröße		48 VPE = 106,579 m²
Nutzschicht		0,2 mm
Nutzungsklasse		31
Clicksystem		Loc-Click
Fuge/Fase		Fase
Trittschall		Ja

Technische Daten/durchgeführte Prüfungen:

Lichtecht	ISO 105-BO2	≥ 6
Fleckenunempfindlichkeit	EN 438-2	Gruppe 1-3: Grad 5
Dimensionsstabilität	ISO 23999	✓
Brandverhalten	EN 13501-1	Bfl-s1
Rechtwinkligkeit	ISO 24337	✓
Kantengeradheit	ISO 24337	✓
Resteindruck	ISO 24343-1	0,02 mm (3500 – 3502, 3565, 3569, 3570, 3598, 3599) 0,01 mm (3539 – 3540)
Gleitwiderstand	EN 13893	DS
Rutschhemmung	DIN 51130	R10
Wärmedurchlasswiderstand	EN 12667	0,033 m²K/W (3500-3502) 0,039 m²K/W (3539-3540) 0,0122 m²K/W (3566-3568) 0,0750 m²K/W (3565, 3569, 3570) 0,070 m²K/W (3598, 3599)
Formaldehydklasse	EN 717-1	E1
Stuhlrolleneignung	EN 425	keine Beschädigungen
Elektrostatisches Verhalten	EN 1815	0,8 kV (3566-3568)

* gemäß Garantiebedingungen

Alle angegebenen Werte sind Richtwerte.
Produktionsbedingte Schwankungen sind nicht auszuschließen.

KOCZWARA
gemeinsam wachsen!

Scheuten-Solar-Str. 2 ◦ 45881 Gelsenkirchen ◦ Tel.: +49 209 / 59034-0 ◦ Fax: +49 209 / 59034-29
E-Mail: info@koczwara-vertrieb.de ◦ Web: www.koczwara-vertrieb.de; check-floors.com

KOCZWARA
gemeinsam wachsen!

Scheuten-Solar-Straße 2
45881 Gelsenkirchen

Tel.: +49 209 / 59034-0
Fax: +49 209 / 59034-29
E-Mail: info@koczwara-vertrieb.de
Web: www.koczwara-vertrieb.de

Herstellererklärung über die Schadstofffreiheit gemäß REACH-Verordnung SPC-Bodenbeläge

Wir, die Koczwara Vertriebs-GmbH erklären hiermit, dass alle unsere SPC-Bodenbeläge schadstofffrei gemäß REACH-Verordnung sind und somit folgende Produktanforderungen erfüllen:

- SVHC < 0,1%
- CMR Stoffe der Kategorie 1A und 1B < 0,1%
- reproduktionstoxische Phthalate < 0,1 %
- Chlorparaffine (SCCPs + MCCPs + LCCPs) < 0,1 %
- keine Zinn-, Cadmium- und Bleistabilisatoren

Gelsenkirchen, 18.05.2026

Andreas Koczwara (Geschäftsführer)
Koczwara Vertriebs-GmbH