SENTINEL HOLDING
INSTITUT

SHI PRODUCT PASSPORT

Find products. Certify buildings.

SHI Product Passport No.:

15133-10-1002

Koczwara SPC-Vinylböden (Click-Vinyl)

Product group: Vinyl - Design floors - Floor coverings / Wall coverings

Koczwara Vertriebs-GmbH
Scheuten-Solar-Str. 2
45881 Gelsenkirchen

Product qualities:

- SHI Product Assessment 2024
- QNG Qualitätssiegel Nachhaltiges Gebäude
- DGNB NEW CONSTRUCTION 2023.2
- DGNB NEW CONSTRUCTION 2023
- DGNB NEW CONSTRUCTION 2018
- BNB-BN NEUBAU V2015
- EU TAXONOMY
- BREEAM DE NEUBAU 2018
- LEED v4.1 (outside US)

CERTIFIED SUSTAINABLE PRODUCT – SHI PRODUCT PASSPORT – SENTINEL HOLDING INSTITUT – www.sentinel-holding.eu

Köttner

Helmut Köttner
Scientific Director
Freiburg, 17 August 2026

Product:
Koczwara SPC-Vinylböden (Click-Vinyl)

SHI Product Passport no.:
15133-10-1002

KOCZWARA
gemeinsam wachsen!

Contents

SHI Product Assessment 2024	1
QNG - Qualitätssiegel Nachhaltiges Gebäude	2
DGNB New Construction 2023.2	3
DGNB New Construction 2023	4
DGNB New Construction 2018	6
BNB-BN Neubau V2015	7
EU taxonomy	8
BREEAM DE Neubau 2018	9
LEED v4.1	10
Product labels	11
Legal notices	12
Technical data sheet/attachments	12

The SHI Database is the first and only database for construction products whose comprehensive processes and data accuracy are regularly verified by the independent auditing company SGS-TÜV Saar

SGS TÜV SAAR

SENTINEL HOLDING
INSTITUT

Product:
Koczwara SPC-Vinylböden (Click-Vinyl)

SHI Product Passport no.:
15133-10-1002

KOCZWARA
gemeinsam wachsen!

SHI Product Assessment 2024

Since 2008, Sentinel Holding Institut GmbH (SHI) has been establishing a unique standard for products that support healthy indoor air. Experts carry out independent product assessments based on clear and transparent criteria. In addition, the independent testing company SGS regularly audits the processes and data accuracy.

Criteria	Product category	Harmful substance limit	Assessment
SHI Product Assessment	Other floor coverings	TVOC ≤ 160 µg/m^3 Formaldehyd ≤ 10 µg/m^3	Indoor Air Quality Certified
Valid untill: 30 September 2027			

SENTINEL HOLDING
INSTITUT

Product:
Koczwara SPC-Vinylböden (Click-Vinyl)

SHI Product Passport no.:
15133-10-1002

KOCZWARA
gemeinsam wachsen!

QNG - Qualitätssiegel Nachhaltiges Gebäude

The Qualitätssiegel Nachhaltiges Gebäude (Quality Seal for Sustainable Buildings), developed by the German Federal Ministry for Housing, Urban Development and Building (BMWSB), defines requirements for the ecological, socio-cultural, and economic quality of buildings. The Sentinel Holding Institut evaluates construction products in accordance with QNG requirements for certification and awards the QNG ready label. Compliance with the QNG standard is a prerequisite for eligibility for the KfW funding programme. For certain product groups, the QNG currently has no specific requirements defined. Although classified as not assessment-relevant, these products remain suitable for QNG-certified projects.

Criteria	Pos. / product group	Considered substances	QNG assessment
3.1.3 Schadstoffvermeidung in Baumaterialien	2.2 Resilient floor coverings – including multilayer systems	VOC / Emissions / hazardous substances / polycyclic aromatic hydrocarbons (PAH) / SVHC / heavy metals	QNG ready
Verification: TÜV PROFiCERT-product Interior PREMIUM Zertifikate vom 29.04.2021 / 17.08.2018 / 01.08.2017. Konformitätserklärung vom 18.05.2026 bestätigt die materielle Übereinstimmung mit den geprüften Produkten. Herstellererklärung vom 18.05.2026.			

SENTINEL HOLDING
INSTITUT

Product:
Koczwara SPC-Vinylböden (Click-Vinyl)

SHI Product Passport no.:
15133-10-1002

KOCZWARA
gemeinsam wachsen!

DGNB New Construction 2023.2

Criteria	No. / Relevant building components / construction materials / surfaces	Considered substances / aspects	Quality level
ENV 1.2 Local environmental impact			Not relevant for assessment

SENTINEL HOLDING
INSTITUT

Product:
Koczwara SPC-Vinylböden (Click-Vinyl)

SHI Product Passport no.:
15133-10-1002

KOCZWARA
gemeinsam wachsen!

DGNB New Construction 2023

The DGNB System (German Sustainable Building Council) assesses the sustainability of various types of buildings. It can be applied to both large-scale private and commercial projects as well as smaller residential buildings. The 2023 version sets high standards for ecological, economic, socio-cultural, and functional aspects throughout the entire life cycle of a building.

Criteria	Assessment
ENV1.1 Climate action and energy (*)	May positively contribute to the overall building score
Verification: geringe Wärmedurchlasswiderstände	

Criteria	No. / Relevant building components / construction materials / surfaces	Considered substances / aspects	Quality level
ENV 1.2 Local environmental impact, 03.05.2024 (3rd edition)	7 Floor coverings (Resilient floor coverings)	VVOCs, VOC, SVOC emissions and content of hazardous substances	Quality level 3
Verification: TÜV PROFiCERT-product Interior PREMIUM Zertifikate vom 29.04.2021 / 17.08.2018 / 01.08.2017. Konformitätserklärung vom 18.05.2026 bestätigt die materielle Übereinstimmung mit den geprüften Produkten. Herstellererklärung vom 18.05.2026.			

Criteria	Assessment
SOC1.2 Indoor air quality (*)	May positively contribute to the overall building score
Verification: SHI-Schadstoffgeprüft	

Criteria	No. / Relevant building components / construction materials / surfaces	Considered substances / aspects	Quality level
ENV 1.2 Local environmental impact, 29.05.2025 (4th edition)	7 Floor coverings for indoor use (elastic floor coverings)	VVOCs, VOC, SVOC emissions and content of hazardous substances	Quality level 3
Verification: TÜV PROFiCERT-product Interior PREMIUM Zertifikate vom 29.04.2021 / 17.08.2018 / 01.08.2017. Konformitätserklärung vom 18.05.2026 bestätigt die materielle Übereinstimmung mit den geprüften Produkten. Herstellererklärung vom 18.05.2026.			

SENTINEL HOLDING
INSTITUT

Product:
Koczwara SPC-Vinylböden (Click-Vinyl)

SHI Product Passport no.:
15133-10-1002

KOCZWARA
gemeinsam wachsen!

DGNB New Construction 2018

The DGNB System (German Sustainable Building Council) assesses the sustainability of various types of buildings. It can be applied to both large-scale private and commercial projects as well as smaller residential buildings.

Criteria	No. / Relevant building components / construction materials / surfaces	Considered substances / aspects	Quality level
ENV 1.2 Local environmental impact	7 Floor coverings (Resilient floor coverings)	VOC / SVOC / hazardous substances	Quality level 4

Verification: TÜV PROFiCERT-product Interior PREMIUM Zertifikate vom 29.04.2021 / 17.08.2018 / 01.08.2017. Konformitätserklärung vom 18.05.2026 bestätigt die materielle Übereinstimmung mit den geprüften Produkten. Herstellererklärung vom 18.05.2026.

SENTINEL HOLDING
INSTITUT

Product:
Koczwara SPC-Vinylböden (Click-Vinyl)

SHI Product Passport no.:
15133-10-1002

KOCZWARA
gemeinsam wachsen!

BNB-BN Neubau V2015

The Bewertungssystem Nachhaltiges Bauen (Assessment System for Sustainable Building) is a tool for evaluating public office and administrative buildings, educational facilities, laboratory buildings, and outdoor areas in Germany. The BNB was developed by the former Federal Ministry for the Environment, Nature Conservation, Building and Nuclear Safety (BMUB) and is now overseen by the Federal Ministry for Housing, Urban Development and Building (BMWSB).

Criteria	Pos. / product type	Considered substance group	Quality level
1.1.6 Risiken für die lokale Umwelt	2a Elastic floor coverings – with and without bonded underlay or insulation layer	VOC / hazardous substances / heavy metals	Quality level 3
Verification: TÜV PROFiCERT-product Interior PREMIUM Zertifikate vom 29.04.2021 / 17.08.2018 / 01.08.2017. Konformitätserklärung vom 18.05.2026 bestätigt die materielle Übereinstimmung mit den geprüften Produkten. Herstellererklärung vom 18.05.2026.			

SENTINEL HOLDING
INSTITUT

Product:
Koczwara SPC-Vinylböden (Click-Vinyl)

SHI Product Passport no.:
15133-10-1002

KOCZWARA
gemeinsam wachsen!

EU taxonomy

The EU Taxonomy classifies economic activities and products according to their environmental impact. At the product level, the EU regulation defines clear requirements for harmful substances, formaldehyde and volatile organic compounds (VOCs). The Sentinel Holding Institut GmbH labels qualified products that meet this standard.

Criteria	Product type	Considered substances	Assessment
DNSH - Pollution prevention and control	Floor coverings (including associated adhesives and sealants)	Stoffe nach Anlage C, Formaldehyd, Karzinogene VOC Kategorie 1A/1B	compliant
Verification: TÜV PROFiCERT-product Interior PREMIUM Zertifikate vom 29.04.2021 / 17.08.2018 / 01.08.2017. Konformitätserklärung vom 18.05.2026 bestätigt die materielle Übereinstimmung mit den geprüften Produkten. Herstellererklärung vom 18.05.2026.			

SENTINEL HOLDING
INSTITUT

Product:
Koczwara SPC-Vinylböden (Click-Vinyl)

SHI Product Passport no.:
15133-10-1002

KOCZWARA
gemeinsam wachsen!

BREEAM DE Neubau 2018

BREEAM (Building Research Establishment Environmental Assessment Methodology) is a UK-based building assessment system that evaluates the sustainability of new constructions, refurbishments, and conversions. Developed by the Building Research Establishment (BRE), the system aims to assess and improve the environmental, economic, and social performance of buildings.

Criteria	Product category	Considered substances	Quality level
Hea 02 Indoor Air Quality	Flooring materials (including floor levelling compounds and resin flooring)	Emissions: Formaldehyde, TVOC, TSVOC, carcinogens	Exemplary quality

Verification: TÜV PROFiCERT-product Interior PREMIUM Zertifikate vom 29.04.2021 / 17.08.2018 / 01.08.2017. Konformitätserklärung vom 18.05.2026 bestätigt die materielle Übereinstimmung mit den geprüften Produkten. Herstellererklärung vom 18.05.2026.

SENTINEL HOLDING
INSTITUT

Product:
Koczwara SPC-Vinylböden (Click-Vinyl)

SHI Product Passport no.:
15133-10-1002

KOCZWARA
gemeinsam wachsen!

LEED v4.1

LEED (Leadership in Energy and Environmental Design) is an internationally recognised building certification system developed by the U.S. Green Building Council. It is one of the most widely used sustainability standards for buildings worldwide and is particularly applied in internationally oriented projects. LEED assesses buildings holistically across categories such as energy efficiency, resource conservation, material selection, indoor environmental quality and site sustainability. Depending on the number of points achieved, projects are awarded one of the certification levels: LEED Certified, Silver, Gold or Platinum.

Criteria	Product category	Considered substances	Assessment
EQ Credit: Low-Emitting Materials	Bodenbeläge	Emissionen: Formaldehyd, VOC, Krebserregende Stoffe	compliant
Verification: TÜV PROFiCERT-product Interior PREMIUM Zertifikate vom 29.04.2021 / 17.08.2018 / 01.08.2017. Konformitätserklärung vom 18.05.2026 bestätigt die materielle Übereinstimmung mit den geprüften Produkten. Herstellererklärung vom 18.05.2026.			

SENTINEL HOLDING
INSTITUT

Product:
Koczwara SPC-Vinylböden (Click-Vinyl)

SHI Product Passport no.:
15133-10-1002

KOCZWARA
gemeinsam wachsen!

Product labels

In the construction industry, high-quality materials are crucial for a building's indoor air quality and sustainability. Product labels and certificates offer guidance to meet these requirements. However, the evaluation criteria of these labels vary, and it is important to carefully assess them to ensure products align with the specific needs of a construction project.



This product is SHI Indoor Air Quality certified and recommended by Sentinel Holding Institut. Indoor-air-focused construction, renovation, and operation of buildings is made possible by transparent and verifiable criteria thanks to the Sentinel Holding concept.



Products bearing the Sentinel Holding Institute QNG-ready seal are suitable for projects aiming to achieve the "Qualitätssiegel Nachhaltiges Gebäude" (Quality Seal for Sustainable Buildings). QNG-ready products meet the requirements of QNG Appendix Document 3.1.3, “Avoidance of Harmful Substances in Building Materials.” The KfW loan program Climate-Friendly New Construction with QNG may allow for additional funding.



“TÜV PROFiCERT-product Interior” is a certification procedure developed for interior products. The certification is carried out according to strict TÜV health and quality criteria. The PREMIUM variant requires particularly low emission levels.

Product:
Koczwara SPC-Vinylböden (Click-Vinyl)

SHI Product Passport no.:
15133-10-1002

KOCZWARA
gemeinsam wachsen!

Legal notices

(*) These criteria apply to the construction project as a whole. While individual products can positively contribute to the overall building score through proper planning, the evaluation is always conducted at the building level. The information was provided entirely by the manufacturer.

Find our criteria here: https://www.sentinel-holding.eu/de/Themenwelten/Pr%C3%BCfkriterien%20f%C3%BCr%20Produkte

The SHI Database is the first and only database for construction products whose comprehensive processes and data accuracy are regularly verified by the independent auditing company SGS-TÜV Saar

SGS

SGS TÜV SAAR

Publisher

Sentinel Holding Institut GmbH
Bötzinger Str. 38
79111 Freiburg im Breisgau
Germany
Tel.: +49 761 590 481-70
info@sentinel-holding.eu
www.sentinel-holding.eu



Diele 4052, 4118, 4119

Produktinformation

Klicksystem	Loc-Click
Fuge	keine
Versiegelung	UV Lackierung
Nutzschicht	0,2 mm
Nutzungsklasse	31

Maße & Verpackung

Dielenmaß	1220 x 182 x 3,2 mm
Paketinhalt (VPE)	14 St. = 3,109 m²
Palettengröße	44 VPE = 136,78 m²

Technische Daten/durchgeführte Prüfungen

Lichtecht	ISO 105-B02	≥ 6
Dimensionsstabilität	ISO 23999	✓
Brandverhalten	EN 13501-1	Bfl, s1
Resteindruck	ISO 24343	0,01 mm
Gleitwiderstand	EN 13893, EN 14041	DS
Rutschhemmung	DIN 51130	R10
Wärmedurchlasswiderstand	EN 14041	0,039 m²K/W
Fußbodenheizung	EN 12524	Warmwasser geeignet, max 27^{0} C
Formaldehydklasse	EN 717-1	E1
Stuhlrolleneignung	ISO 4918	keine Beschädigungen

Alle angegebenen Werte sind Richtwerte.
Produktionsbedingte Schwankungen sind nicht auszuschließen.

KOCZWARA
gemeinsam wachsen!

Scheuten-Solar-Str. 2 ◦ 45881 Gelsenkirchen ◦ Tel.: +49 209 / 59034-0 ◦ Fax: +49 209 / 59034-29

E-Mail: info@koczwara-vertrieb.de ◦ Web: www.koczwara-vertrieb.de



Click-Vinyl

Diele 4053, 4054, 4107,4120

Produktinformation

Klicksystem	Loc-Click
Fuge	4-seitige Fase
Versiegelung	UV Lackierung
Nutzschicht	0,2 mm
Nutzungsklasse	31

Maße & Verpackung

Dielenmaß	1220 x 182 x 3,5 mm
Paketinhalt (VPE)	12 St. = 2,664 m²
Palettengröße	48 VPE = 127,89 m²

Technische Daten/durchgeführte Prüfungen

Lichtecht	ISO 105-B02	≥ 6
Dimensionsstabilität	ISO 23999	✓
Brandverhalten	EN 13501-1	Bfl, s1
Resteindruck	ISO 24343	0,01 mm
Gleitwiderstand	EN 13893, EN 14041	DS
Rutschhemmung	DIN 51130	R10
Wärmedurchlasswiderstand	EN 14041	0,039 m²K/W
Fußbodenheizung	EN 12524	Warmwasser geeignet, max 27º C
Formaldehydklasse	EN 717-1	E1
Stuhlrolleneignung	ISO 4918	keine Beschädigungen

Alle angegebenen Werte sind Richtwerte.
Produktionsbedingte Schwankungen sind nicht auszuschließen.

KOCZWARA
gemeinsam wachsen!

Scheuten-Solar-Str. 2 ◦ 45881 Gelsenkirchen ◦ Tel.: +49 209 / 59034-0 ◦ Fax: +49 209 / 59034-29

E-Mail: info@koczwara-vertrieb.de ◦ Web: www.koczwara-vertrieb.de



Comfort Collection
Mit integrierter Kork-Trittschalldämmung

Produktinformation

Garantie	15 Jahre*
Clicksystem	Innovation-Click
Fuge	4-seitige Fase
Versiegelung	UV Lackierung
Nutzschicht	0,55 mm
Nutzungsklasse	42
Oberfläche	Synchronstruktur, supermatt

Maße & Verpackung

Dielenmaß		1522 x 225 x 5,5 mm
Paketinhalt (VPE)	Breitdiele	6 St. = 2,055 m²
Palettengröße		45 VPE = 92,462 m²

Technische Daten/durchgeführte Prüfungen

Lichtecht	ISO 105-B02	≥ 6
Dimensionsstabilität	ISO 23999	✓
Brandverhalten	EN 13501-1	Bfl, s1
Fleckenunempfindlichkeit	EN ISO 26987	✓
Resteindruck	ASTM F1918-18, F3261-17	0,07 mm
Gleitwiderstand	EN 13893	DS
Rutschhemmung	DIN 51130	R10
Wärmedurchlasswiderstand	EN 12667	0,054 m²K/W
Wärmeleitfähigkeit	EN 12667	0,112 W/(m·K)
Fußbodenheizung	EN 12524	Warmwasser geeignet, max 27° C
Formaldehydklasse	EN 717-1	E1
Trittschallreduzierung	ISO 10140-3	14 dB
Stuhlrolleneignung	EN 425	keine Beschädigungen

* gemäß Garantiebedingungen

Alle angegebenen Werte sind Richtwerte.
Produktionsbedingte Schwankungen sind nicht auszuschließen.

KOCZWARA
gemeinsam wachsen!

Scheuten-Solar-Str. 2 ◦ 45881 Gelsenkirchen ◦ Tel.: +49 209 / 59034-0 ◦ Fax: +49 209 / 59034-29

E-Mail: info@koczwara-vertrieb.de ◦ Web: www.koczwara-vertrieb.de / www.check-floors.com



Comfort Collection
Mit integrierter Kork-Trittschalldämmung

Produktinformation

Garantie	15 Jahre*
Clicksystem	Loc-Click
Fuge	4-seitige Fase
Versiegelung	UV Lackierung
Nutzschicht	0,55 mm
Nutzungsklasse	42
Oberfläche	Synchronstruktur

Maße & Verpackung

Dielenmaß		1220 x 229 x 6,5 mm
Paketinhalt (VPE)	Breitdiele	6 St. = 1,676 m²
Palettengröße		42 VPE = 70,404 m²

Technische Daten/durchgeführte Prüfungen

Brandverhalten	EN 13501-1	Bfl, s1
Fleckenunempfindlichkeit	EN ISO 26987	✓
Resteindruck	ASTM F1918-18, F3261-17	0,02 mm
Gleitwiderstand	EN 13893	DS
Rutschhemmung	DIN 51130	R10
Wärmedurchlasswiderstand	EN 12667	0,061 m²K/W
Wärmeleitfähigkeit	EN 12667	0,107 W/(m·K)
Fußbodenheizung	EN 12524	Warmwasser geeignet, max 27° C
Formaldehydklasse	EN 717-1	E1
Trittschallreduzierung	ISO 10140-3	14 dB
Stuhlrolleneignung	EN 425	keine Beschädigungen

* gemäß Garantiebedingungen

Alle angegebenen Werte sind Richtwerte.
Produktionsbedingte Schwankungen sind nicht auszuschließen.

KOCZWARA
gemeinsam wachsen!

Scheuten-Solar-Str. 2 ◦ 45881 Gelsenkirchen ◦ Tel.: +49 209 / 59034-0 ◦ Fax: +49 209 / 59034-29

E-Mail: info@koczwara-vertrieb.de ◦ Web: www.koczwara-vertrieb.de / www.check-floors.com



Comfort Collection
Mit integrierter Kork-Trittschalldämmung

Produktinformation

Garantie	15 Jahre*
Clicksystem	Innovation-Click
Fuge	4-seitige Fase
Versiegelung	UV Lackierung
Nutzschicht	0,55 mm
Nutzungsklasse	42

Maße & Verpackung

Dielenmaß		1522 x 225 x 5,5 mm
Paketinhalt (VPE)	Breit- & Langdiele	6 St. = 2,055 m²
Palettengröße		51 VPE = 104,790 m²

Technische Daten/durchgeführte Prüfungen

Lichtecht	ISO 105-B02	≥ 6
Dimensionsstabilität	ISO 23999	✓
Brandverhalten	EN 13501-1	Bfl, s1
Fleckenunempfindlichkeit	EN ISO 26987	✓
Resteindruck	ASTM F1918-18, F3261-17	0,07 mm
Gleitwiderstand	EN 13893	DS
Rutschhemmung	DIN 51130	R10
Wärmedurchlasswiderstand	EN 12667	0,054 m²K/W
Wärmeleitfähigkeit	EN 12667	0,112 W/(m·K)
Fußbodenheizung	EN 12524	Warmwasser geeignet, max 27° C
Formaldehydklasse	EN 717-1	E1
Trittschallreduzierung	ISO 10140-3	14 dB
Stuhlrolleneignung	EN 425	keine Beschädigungen

* gemäß Garantiebedingungen

Alle angegebenen Werte sind Richtwerte.
Produktionsbedingte Schwankungen sind nicht auszuschließen.

KOCZWARA
gemeinsam wachsen!

Scheuten-Solar-Str. 2 ◦ 45881 Gelsenkirchen ◦ Tel.: +49 209 / 59034-0 ◦ Fax: +49 209 / 59034-29

E-Mail: info@koczwara-vertrieb.de ◦ Web: www.koczwara-vertrieb.de / www.check-floors.com



Comfort Collection
Mit integrierter Kork-Trittschalldämmung

Produktinformation

Garantie	15 Jahre*
Clicksystem	Innovation-Click
Fuge	4-seitige Fase
Versiegelung	UV Lackierung
Nutzschicht	0,55 mm
Nutzungsklasse	42

Maße & Verpackung

Dielenmaß		1220 x 225 x 5 mm
Paketinhalt (VPE)	Breitdiele	8 St. = 2,196 m²
Palettengröße		51 VPE = 111,996 m²

Technische Daten/durchgeführte Prüfungen

Lichtecht	ISO 105-B02	≥ 6
Dimensionsstabilität	ISO 23999	✓
Brandverhalten	EN 13501-1	Bfl, s1
Fleckenunempfindlichkeit	EN ISO 26987	✓
Resteindruck	ASTM F1918-18, F3261-17	0,07 mm
Gleitwiderstand	EN 13893	DS
Rutschhemmung	DIN 51130	R10
Wärmedurchlasswiderstand	EN 12667	0,054 m²K/W
Wärmeleitfähigkeit	EN 12667	0,112 W/(m·K)
Fußbodenheizung	EN 12524	Warmwasser geeignet, max 27° C
Formaldehydklasse	EN 717-1	E1
Trittschallreduzierung	ISO 10140-3	14 dB
Stuhlrolleneignung	EN 425	keine Beschädigungen

* gemäß Garantiebedingungen

Alle angegebenen Werte sind Richtwerte.
Produktionsbedingte Schwankungen sind nicht auszuschließen.

KOCZWARA
gemeinsam wachsen!

Scheuten-Solar-Str. 2 ◦ 45881 Gelsenkirchen ◦ Tel.: +49 209 / 59034-0 ◦ Fax: +49 209 / 59034-29

E-Mail: info@koczwara-vertrieb.de ◦ Web: www.koczwara-vertrieb.de / www.check-floors.com



Basic Collection

Breitdiele mit integrierter Trittschalldämmung

Produktinformation

Garantie	15 Jahre*
Clicksystem	Loc-Click
Fuge	keine
Versiegelung	UV Lackierung
Nutzschicht	0,2 mm
Nutzungsklasse	32

Maße & Verpackung

Dielenmaß	1220 x 228 x 4,5 mm
Paketinhalt (VPE)	10 St. = 2,782 m²
Palettengröße	36 VPE = 100,14 m²

Technische Daten/durchgeführte Prüfungen

Lichtecht	ISO 105-B02	6
Dimensionsstabilität	ISO 23999	✓
Brandverhalten	EN 13501-1	Bfl, s1
Rechtwinkligkeit / Kantengeradheit	ISO 24342	0,03 mm / 0,04 mm
Fleckenunempfindlichkeit	EN ISO 26987	✓
Resteindruck	ISO 24343	0,05 mm
Gleitwiderstand	EN 13893	DS
Rutschhemmung	DIN 51130	R10
Wärmedurchlasswiderstand	EN12667	0,061 m²K/W
Fußbodenheizung	EN12667	Warmwasser geeignet, max 27° C
Formaldehydklasse	EN 717-1	E1
Stuhlrolleneignung	ISO 4918	keine Beschädigungen
Trittschallreduzierung	ISO 10140-1; ISO 717-2	19 dB

* gemäß Garantiebedingungen

Alle angegebenen Werte sind Richtwerte.
Produktionsbedingte Schwankungen sind nicht auszuschließen.

KOCZWARA
gemeinsam wachsen!

Scheuten-Solar-Str. 2 ◦ 45881 Gelsenkirchen ◦ Tel.: +49 209 / 59034-0 ◦ Fax: +49 209 / 59034-29

E-Mail: info@koczwara-vertrieb.de ◦ Web: www.koczwara-vertrieb.de / www.check-floors.com



Basic Collection

Diele mit integrierter Trittschalldämmung

Produktinformation

Garantie	15 Jahre*
Clicksystem	Loc-Click
Fuge	keine
Versiegelung	UV Lackierung
Nutzschicht	0,2 mm
Nutzungsklasse	31

Maße & Verpackung

Dielenmaß	1220 x 180 x 4,5 mm
Paketinhalt (VPE)	10 St. = 2,196 m²
Palettengröße	48 VPE = 105,41 m²

Technische Daten/durchgeführte Prüfungen

Lichtecht	ISO 105-B02	6
Dimensionsstabilität	ISO 23999	✓
Brandverhalten	EN 13501-1	Bfl, s1
Rechtwinkligkeit	ISO 24342	0,06
Fleckenunempfindlichkeit	EN ISO 26987	✓
Resteindruck	ISO 24342	0,17 mm
Gleitwiderstand	EN 13893	DS
Rutschhemmung	DIN 51130	R10
Wärmedurchlasswiderstand	EN12667	0,051 m²K/W
Fußbodenheizung	EN12667	Warmwasser geeignet, max 27° C
Formaldehydklasse	EN 717-1	E1
Trittschallreduzierung	ISO 10140-3	18 dB

* gemäß Garantiebedingungen

Alle angegebenen Werte sind Richtwerte.
Produktionsbedingte Schwankungen sind nicht auszuschließen.

KOCZWARA
gemeinsam wachsen!

Scheuten-Solar-Str. 2 ◦ 45881 Gelsenkirchen ◦ Tel.: +49 209 / 59034-0 ◦ Fax: +49 209 / 59034-29

E-Mail: info@koczwara-vertrieb.de ◦ Web: www.koczwara-vertrieb.de / www.check-floors.com



Produktinformation

Garantie	15 Jahre*
Nutzschicht	0,55 mm
Clicksystem	Unilin Click
Fuge	4-seitige Fase
Versiegelung	UV Lackierung

Maße & Verpackung

Dielen- bzw. Fliesenmaß	CHECK one Breitdiele	1220 x 227 x 4 mm
Paketinhalt (VPE)		8 St. = 2,216 m²
Palettengröße		45 VPE = 99,72 m²
Nutzungsklasse		42

Technische Daten/durchgeführte Prüfungen:

Lichtecht	ISO 105-BO2	6
Dimensionsstabilität	ISO 23999	✓
Brandverhalten	EN 13501-1	Bfl, s1
Resteindruck	ISO 24343-1, 24342	0,02 mm - 0,17 mm
Gleitwiderstand	EN 14041	DS
Wärmedurchlasswiderstand	ISO 12667	0,033 - 0,051 m²K/W
Fußbodenheizung	EN 12524	Warmwasser geeignet, max 27° C
Formaldehydklasse	EN 717-1	E1
Stuhlrolleneignung	ISO 4918	keine Beschädigungen

* gemäß Garantiebedingungen

Alle angegebenen Werte sind Richtwerte.
Produktionsbedingte Schwankungen sind nicht auszuschließen.

KOCZWARA
gemeinsam wachsen!

Scheuten-Solar-Str. 2 ◦ 45881 Gelsenkirchen ◦ Tel.: +49 209 / 59034-0 ◦ Fax: +49 209 / 59034-29

E-Mail: info@koczwara-vertrieb.de ◦ Web: www.koczwara-vertrieb.de



Produktinformation

Garantie	15 Jahre*
Nutzschicht	0,55 mm
Clicksystem	Innovation Click
Fuge	4-seitige Fase
Versiegelung	UV Lackierung

Maße & Verpackung

Dielen- bzw. Fliesenmaß	CHECK one Breitdiele inkl. Trittschall	1220 x 229 x 5 mm
Paketinhalt (VPE)		8 St. = 2,235 m²
Palettengröße		48 VPE = 107,282 m²
Nutzungsklasse		42
Dielen- bzw. Fliesenmaß	CHECK one Herringbone inkl. Trittschall	592 x 148 x 5,5 mm
Paketinhalt (VPE)		20 St. = 1,752 m²
Palettengröße		60 VPE = 105,139 m²
Nutzungsklasse		42

Technische Daten/durchgeführte Prüfungen:

Lichtecht	ISO 105-BO2	≥ 6
Fleckenunempfindlichkeit	EN 438-2	✓
Dimensionsstabilität	ASTM F2199-20	✓
Brandverhalten	EN 13501-1	Bfl, s1
Resteindruck	ASTM F1918-18, F3261-17	0,07 mm
Gleitwiderstand	EN 14041	DS
Wärmedurchlasswiderstand	EN 12664	0,045 (m²K)/W
Fußbodenheizung	EN 12664	Warmwasser geeignet, max 27° C
Formaldehydklasse	EN 717-1	E1
Trittschallreduzierung	ISO 10140-3 / ISO 717-2	21 dB

* gemäß Garantiebedingungen

Alle angegebenen Werte sind Richtwerte.
Produktionsbedingte Schwankungen sind nicht auszuschließen.

KOCZWARA
gemeinsam wachsen!

Scheuten-Solar-Str. 2 ◦ 45881 Gelsenkirchen ◦ Tel.: +49 209 / 59034-0 ◦ Fax: +49 209 / 59034-29

E-Mail: info@koczwara-vertrieb.de ◦ Web: www.koczwara-vertrieb.de



Standard Collection
Breitdiele

Produktinformation

Garantie	15 Jahre*
Clicksystem	Innovation-Click
Fuge	4V-Fuge
Versiegelung	UV Lackierung
Nutzschicht	0,3 mm
Nutzungsklasse	34

Maße & Verpackung

Dielenmaß	1220 x 229 x 4,0 mm
Paketinhalt (VPE)	8 St. = 2,235 m²
Palettengröße	45 VPE = 100,58 m²

Technische Daten/durchgeführte Prüfungen

Lichtecht	ISO 105-B02	≥ 6
Dimensionsstabilität	ISO 23999	✓
Brandverhalten	EN 13501-1	Bfl, s1
Resteindruck	ISO 24343-1	0,02 mm - 0,03 mm
Gleitwiderstand	EN 14041	DS
Rutschhemmung	DIN 51130	R10
Wärmedurchlasswiderstand	EN 12667	0,033 - 0,039 m²K/W
Fußbodenheizung	EN 12524	Warmwasser geeignet, max. 27° C
Formaldehydklasse	EN 717-1	E1
Stuhlrolleneignung	EN 425	keine Beschädigungen

* gemäß Garantiebedingungen

Alle angegebenen Werte sind Richtwerte.
Produktionsbedingte Schwankungen sind nicht auszuschließen.

KOCZWARA
gemeinsam wachsen!

Scheuten-Solar-Str. 2 ◦ 45881 Gelsenkirchen ◦ Tel.: +49 209 / 59034-0 ◦ Fax: +49 209 / 59034-29
E-Mail: info@koczwara-vertrieb.de ◦ Web: www.koczwara-vertrieb.de / www.check-floors.com



Standard Collection
Diele

Produktinformation

Garantie	15 Jahre*
Clicksystem	Loc-Click
Fuge	4-seitige Fase
Versiegelung	UV Lackierung
Nutzschicht	0,3 mm
Nutzungsklasse	33

Maße & Verpackung

Dielenmaß	1220 x 180 x 4,0 mm
Paketinhalt (VPE)	10 St. = 2,196 m²
Palettengröße	48 VPE = 105,41 m²

Technische Daten/durchgeführte Prüfungen

Lichtecht	ISO 105-B02	6
Dimensionsstabilität	ISO 23999	✓
Brandverhalten	EN 13501-1	Bfl, s1
Fleckenunempfindlichkeit	EN ISO 26987	✓
Resteindruck	ISO 24343-1, 24342	0,02 mm - 0,17 mm
Gleitwiderstand	EN 13893	DS
Rutschhemmung	DIN 51130	R10
Wärmedurchlasswiderstand	EN 12667	0,033 - 0,051 m²K/W
Fußbodenheizung	EN 12524	Warmwasser geeignet, max. 27° C
Formaldehydklasse	EN 717-1	E1
Stuhlrolleneignung	ISO 4918	keine Beschädigungen

* gemäß Garantiebedingungen

Alle angegebenen Werte sind Richtwerte.
Produktionsbedingte Schwankungen sind nicht auszuschließen.

KOCZWARA
gemeinsam wachsen!

Scheuten-Solar-Str. 2 ◦ 45881 Gelsenkirchen ◦ Tel.: +49 209 / 59034-0 ◦ Fax: +49 209 / 59034-29

E-Mail: info@koczwara-vertrieb.de ◦ Web: www.koczwara-vertrieb.de / www.check-floors.com



Click-Vinyl
Standard Collection

Produktinformation		
Versiegelung		UV Lackierung

Maße & Verpackung		
Dielenmaß	Fliese (2145)	610 x 305 x 4 mm
Paketinhalt (VPE)		10 St. = 1,861 m²
Palettengröße		60 VPE = 111,660 m²
Nutzschicht		0,3 mm
Nutzungsklasse		33
Fuge		keine
Click-System		Loc-Click

Technische Daten/durchgeführte Prüfungen		
Brandverhalten	EN 13501-1	Bfl, s1
Fleckenunempfindlichkeit	EN ISO 26987	✓
Resteindruck	ISO 24343-1	0,00 mm
Gleitwiderstand	EN 13893	DS
Rutschhemmung	DIN 51130	R10
Wärmedurchlasswiderstand	EN 12667	0,032 m²K/W
Fußbodenheizung	EN 12524	Warmwasser geeignet, max 27° C
Formaldehydklasse	EN 717-1	E1
Stuhlrolleneignung	ISO 4918	keine Beschädigungen

Alle angegebenen Werte sind Richtwerte.
Produktionsbedingte Schwankungen sind nicht auszuschließen.

KOCZWARA
gemeinsam wachsen!

Scheuten-Solar-Str. 2 ◦ 45881 Gelsenkirchen ◦ Tel.: +49 209 / 59034-0 ◦ Fax: +49 209 / 59034-29
E-Mail: info@koczwara-vertrieb.de ◦ Web: www.koczwara-vertrieb.de



Standard Collection
Mit integrierter Trittschalldämmung

Produktinformation

Garantie	15 Jahre*
Clicksystem	Loc-Click
Fuge	4V-Fuge
Versiegelung	UV Lackierung
Nutzschicht	0,3 mm
Nutzungsklasse	33

Maße & Verpackung

Dielenmaß		620 x 310 x 5 mm
Paketinhalt (VPE)	Fliese	10 St. = 1,92 m²
Palettengröße		60 VPE = 115,32 m²

Technische Daten/durchgeführte Prüfungen

Lichtechtheit	ISO 105-B02	6
Dimensionsstabilität	ISO 23999	✓
Brandverhalten	EN 13501-1	Bfl, s1
Kratzfestigkeit	ISO 1518-1	20 N
Fleckenunempfindlichkeit	EN 438-2	Gruppe 1 und 2: Grad 5 / Gruppe 3: Grad 5
Chemikalienunempfindlichkeit	EN 438-2	Gruppe 1 und 2: Grad 5 / Gruppe 3: Grad 4
Resteindruck	ISO 24343-1	≤ 0,15 mm
Gleitwiderstand	EN 13893	DS
Rutschhemmung	DIN 51130	R10
Wärmedurchlasswiderstand	EN 12667	0,047 m²K/W
Fußbodenheizung	EN 12524	Warmwasser geeignet, max 27° C
Formaldehydklasse	EN 717-1	E1
Trittschallreduzierung	ISO 10140-3	19 dB
Stuhlrolleneignung	ISO 4918	keine Beschädigungen

* gemäß Garantiebedingungen

Alle angegebenen Werte sind Richtwerte.
Produktionsbedingte Schwankungen sind nicht auszuschließen.

KOCZWARA
gemeinsam wachsen!

Scheuten-Solar-Str. 2 ◦ 45881 Gelsenkirchen ◦ Tel.: +49 209 / 59034-0 ◦ Fax: +49 209 / 59034-29

E-Mail: info@koczwara-vertrieb.de ◦ Web: www.koczwara-vertrieb.de / www.check-floors.com



Click-Vinyl
Standard Collection

Produktinformation

Garantie	15 Jahre*
Versiegelung	UV Lackierung

Maße & Verpackung

Dielenmaß		830 x 470 x 4+1 mm
Paketinhalt (VPE)		6 St. = 2,341 m²
Palettengröße		48 VPE = 112,349 m²
Nutzschicht	XL Fliese	0,2 mm
Nutzungsklasse	(2156 - 2160)	32
Fuge		4V-Fuge
Trittschall		1 mm
Click-System		Loc-Click

Technische Daten/durchgeführte Prüfungen

Lichtecht	ISO 105-B02	≥ 6
Dimensionsstabilität	ISO 23999	✓
Brandverhalten	EN 13501-1	Bfl, s1
Fleckenunempfindlichkeit	EN 438-2	Gruppe 1-3: Grad 5
Resteindruck	ISO 24343-1	0,2 mm
Gleitwiderstand	EN 13893	DS
Rutschhemmung	DIN 51130	R10
Wärmedurchlasswiderstand	EN 12667	0,047 m²K/W
Fußbodenheizung	EN 12524	Warmwasser geeignet, max 27° C
Formaldehydklasse	EN 717-1	E1
Stuhlrolleneignung	ISO 4918	keine Beschädigungen
Trittschallreduzierung	ISO 10140-3	19 dB

* gemäß Garantiebedingungen

Alle angegebenen Werte sind Richtwerte.
Produktionsbedingte Schwankungen sind nicht auszuschließen.

KOCZWARA
gemeinsam wachsen!

Scheuten-Solar-Str. 2 ◦ 45881 Gelsenkirchen ◦ Tel.: +49 209 / 59034-0 ◦ Fax: +49 209 / 59034-29

E-Mail: info@koczwara-vertrieb.de ◦ Web: www.koczwara-vertrieb.de



Click-Vinyl
Standard Collection

Produktinformation

Garantie		15 Jahre*
Versiegelung		UV Lackierung

Maße & Verpackung

Dielenmaß		830 x 470 x 4+1 mm
Paketinhalt (VPE)		6 St. = 2,341 m²
Palettengröße		48 VPE = 112,349 m²
Nutzschicht	XL Fliese	0,3 mm
Nutzungsklasse	(2150 - 2154)	33
Fuge		4V-Fuge
Trittschall		1 mm
Click-System		Loc-Click

Technische Daten/durchgeführte Prüfungen

Lichtecht	ISO 105-B02	≥ 6
Dimensionsstabilität	ISO 23999	✓
Brandverhalten	EN 13501-1	Bfl, s1
Fleckenunempfindlichkeit	EN 438-2	Gruppe 1-3: Grad 5
Resteindruck	ISO 24343-1	0,2 mm
Gleitwiderstand	EN 13893	DS
Rutschhemmung	DIN 51130	R10
Wärmedurchlasswiderstand	EN 12667	0,047 m²K/W
Fußbodenheizung	EN 12524	Warmwasser geeignet, max 27° C
Formaldehydklasse	EN 717-1	E1
Stuhlrolleneignung	ISO 4918	keine Beschädigungen
Trittschallreduzierung	ISO 10140-3	19 dB

* gemäß Garantiebedingungen

Alle angegebenen Werte sind Richtwerte.
Produktionsbedingte Schwankungen sind nicht auszuschließen.

KOCZWARA
gemeinsam wachsen!

Scheuten-Solar-Str. 2 ◦ 45881 Gelsenkirchen ◦ Tel.: +49 209 / 59034-0 ◦ Fax: +49 209 / 59034-29

E-Mail: info@koczwara-vertrieb.de ◦ Web: www.koczwara-vertrieb.de



Standard Collection
Fliese XL

Produktinformation

Garantie	15 Jahre*
Clicksystem	Innovation-Click
Fuge	4V-Fuge
Versiegelung	UV Lackierung
Nutzschicht	0,3 mm
Nutzungsklasse	34

Maße & Verpackung

Dielenmaß	830 x 450 x 4,0 mm
Paketinhalt (VPE)	6 St. = 2,241 m²
Palettengröße	48 VPE = 107,57 m²

Technische Daten/durchgeführte Prüfungen

Lichtecht	ISO 105-B02	≥ 6
Dimensionsstabilität	ISO 23999	✓
Brandverhalten	EN 13501-1	Bfl, s1
Fleckenunempfindlichkeit	EN ISO 26987	✓
Resteindruck	ISO 24343-1	0.00 mm
Gleitwiderstand	EN 13893	DS
Rutschhemmung	DIN 51130	R10
Wärmedurchlasswiderstand	EN 12667	0.032 m²K/W
Fußbodenheizung	EN 12524	Suitable for hot water, max 27 degrees
Formaldehydklasse	EN 717-1	E1
Stuhlrolleneignung	ISO 4918	keine Beschädigungen

* gemäß Garantiebedingungen

Alle angegebenen Werte sind Richtwerte.
Produktionsbedingte Schwankungen sind nicht auszuschließen.

KOCZWARA
gemeinsam wachsen!

Scheuten-Solar-Str. 2 ◦ 45881 Gelsenkirchen ◦ Tel.: +49 209 / 59034-0 ◦ Fax: +49 209 / 59034-29

E-Mail: info@koczwara-vertrieb.de ◦ Web: www.koczwara-vertrieb.de / www.check-floors.com



Standard Collection
Fliese

Produktinformation

Garantie	15 Jahre*
Clicksystem	Innovation-Click
Fuge	4V-Fuge
Versiegelung	UV Lackierung
Nutzschicht	0,3 mm
Nutzungsklasse	33

Maße & Verpackung

Dielenmaß	610 x 305 x 4,0 mm
Paketinhalt (VPE)	10 St. = 1,861 m²
Palettengröße	60 VPE = 111,66 m²

Technische Daten/durchgeführte Prüfungen

Lichtecht	ISO 105-B02	6
Dimensionsstabilität	ISO 23999	✓
Brandverhalten	EN 13501-1	Bfl, s1
Fleckenunempfindlichkeit	EN ISO 26987	✓
Resteindruck	ISO 24343-1, 24342	0,02 mm - 0,17 mm
Gleitwiderstand	EN 13893	DS
Rutschhemmung	DIN 51130	R10
Wärmedurchlasswiderstand	EN 12667	0,033 - 0,051 m²K/W
Fußbodenheizung	EN 12524	Warmwasser geeignet, max. 27° C
Formaldehydklasse	EN 717-1	E1
Stuhlrolleneignung	ISO 4918	keine Beschädigungen

* gemäß Garantiebedingungen

Alle angegebenen Werte sind Richtwerte.
Produktionsbedingte Schwankungen sind nicht auszuschließen.

KOCZWARA
gemeinsam wachsen!

Scheuten-Solar-Str. 2 ◦ 45881 Gelsenkirchen ◦ Tel.: +49 209 / 59034-0 ◦ Fax: +49 209 / 59034-29

E-Mail: info@koczwara-vertrieb.de ◦ Web: www.koczwara-vertrieb.de / www.check-floors.com



Standard Collection

Produktinformation

Garantie	15 Jahre*
Clicksystem	Loc-Click
Fuge	4V-Fuge
Versiegelung	UV Lackierung
Nutzschicht	0,3 mm
Nutzungsklasse	33

Maße & Verpackung

Dielenmaß		620 x 310 x 4 mm
Paketinhalt (VPE)	Fliese	10 St. = 1,92 m²
Palettengröße		60 VPE = 115,32 m²

Technische Daten/durchgeführte Prüfungen

Lichtechtheit	ISO 105-B02	6
Dimensionsstabilität	ISO 23999	✓
Brandverhalten	EN 13501-1	Bfl, s1
Kratzfestigkeit	ISO 1518-1	20 N
Fleckenunempfindlichkeit	EN 438-2	Gruppe 1 und 2: Grad 5 / Gruppe 3: Grad 5
Chemikalienunempfindlichkeit	EN 438-2	Gruppe 1 und 2: Grad 5 / Gruppe 3: Grad 4
Resteindruck	ISO 24343-1	≤ 0,15 mm
Gleitwiderstand	EN 13893	DS
Rutschhemmung	DIN 51130	R10
Wärmedurchlasswiderstand	EN 12667	0,047 m²K/W
Fußbodenheizung	EN 12524	Warmwasser geeignet, max 27° C
Formaldehydklasse	EN 717-1	E1
Stuhlrolleneignung	ISO 4918	keine Beschädigungen

* gemäß Garantiebedingungen

Alle angegebenen Werte sind Richtwerte.
Produktionsbedingte Schwankungen sind nicht auszuschließen.

KOCZWARA
gemeinsam wachsen!

Scheuten-Solar-Str. 2 ◦ 45881 Gelsenkirchen ◦ Tel.: +49 209 / 59034-0 ◦ Fax: +49 209 / 59034-29
E-Mail: info@koczwara-vertrieb.de ◦ Web: www.koczwara-vertrieb.de / www.check-floors.com



Standard Collection
mit integrierter Trittschalldämmung

Produktinformation

Garantie	15 Jahre*
Clicksystem	Loc-Click
Fuge	4-seitige Fase (Diele) | 4V-Fuge (Breitdiele)
Versiegelung	UV Lackierung
Nutzschicht	0,3 mm
Nutzungsklasse	33 (Diele) | 34 (Breitdiele)

Maße & Verpackung

Dielenmaß		1220 x 182 x 5 mm
Paketinhalt (VPE)	Diele	10 St. = 2,220 m²
Palettengröße		44 VPE = 97,70 m²
Dielenmaß		1220 x 228 x 5 mm
Paketinhalt (VPE)	Breitdiele	8 St. = 2,225 m²
Palettengröße		39 VPE = 86,79 m²

Technische Daten/durchgeführte Prüfungen

Lichtecht	ISO 105-B02	6
Dimensionsstabilität	ISO 23999	✓
Brandverhalten	EN 13501-1	Bfl, s1
Rechtwinkligkeit / Kantengeradheit	ISO 24342	0,03 mm / 0,04 mm
Fleckenunempfindlichkeit	EN ISO 26987	✓
Resteindruck	ISO 24343	0,05 mm
Gleitwiderstand	EN 13893	DS
Rutschhemmung	DIN 51130	R10
Wärmedurchlasswiderstand	EN12667	0,061 m²K/W
Fußbodenheizung	EN12667	Warmwasser geeignet, max 27° C
Formaldehydklasse	EN 717-1	E1
Stuhlrolleneignung	ISO 4918	keine Beschädigungen
Trittschallreduzierung	ISO 10140-1; ISO 717-2	19 dB

* gemäß Garantiebedingungen

Alle angegebenen Werte sind Richtwerte.
Produktionsbedingte Schwankungen sind nicht auszuschließen.

KOCZWARA
gemeinsam wachsen!

Scheuten-Solar-Str. 2 ◦ 45881 Gelsenkirchen ◦ Tel.: +49 209 / 59034-0 ◦ Fax: +49 209 / 59034-29

E-Mail: info@koczwara-vertrieb.de ◦ Web: www.koczwara-vertrieb.de / www.check-floors.com



Diele

Produktinformation

Garantie	10 Jahre*
Clicksystem	Loc-Click
Fuge	keine
Versiegelung	UV Lackierung
Nutzschicht	0,2 mm
Nutzungsklasse	31

Maße & Verpackung

Dielenmaß	1220 x 182 x 3,2 mm
Paketinhalt (VPE)	14 St. = 3,109 m²
Palettengröße	44 VPE = 136,78 m²

Technische Daten/durchgeführte Prüfungen

Lichtecht	ISO 105-B02	≥ 6
Dimensionsstabilität	ISO 23999	✓
Brandverhalten	EN 13501-1	Bfl, s1
Resteindruck	ISO 24343	0,01 mm
Gleitwiderstand	EN 14041	DS
Rutschhemmung	DIN 51130	R10
Wärmedurchlasswiderstand	EN 14041	0,039 m²K/W
Fußbodenheizung	EN 12524	Warmwasser geeignet, max 27° C
Formaldehydklasse	EN 717-1	E1
Stuhlrolleneignung	ISO 4918	keine Beschädigungen

* gemäß Garantiebedingungen

Alle angegebenen Werte sind Richtwerte.
Produktionsbedingte Schwankungen sind nicht auszuschließen.

KOCZWARA
gemeinsam wachsen!

Scheuten-Solar-Str. 2 ◦ 45881 Gelsenkirchen ◦ Tel.: +49 209 / 59034-0 ◦ Fax: +49 209 / 59034-29

E-Mail: info@koczwara-vertrieb.de ◦ Web: www.koczwara-vertrieb.de



Produktinformation	
Garantie	10 Jahre*
Clicksystem	Loc-Click
Fuge	keine
Versiegelung	UV Lackierung
Nutzschicht	0,2 mm
Nutzungsklasse	31

Maße & Verpackung	
Dielenmaß	1220 x 180 x 3,5 mm
Paketinhalt (VPE)	12 St. = 2,635 m²
Palettengröße	48 VPE = 126,49 m²

Technische Daten/durchgeführte Prüfungen		
Lichtecht	ISO 105-B02	6
Dimensionsstabilität	ISO 23999	✓
Brandverhalten	EN 13501-1	Bfl, s1
Fleckenunempfindlichkeit	EN 438-2	✓
Resteindruck	ISO 24343-1	< 0,17 mm
Gleitwiderstand	EN 14041	DS
Wärmedurchlasswiderstand	ISO 12667	0,051 m²K/W / 0,047 m²K/W (3999)
Fußbodenheizung	EN 12524	Warmwasser geeignet, max 27° C
Formaldehydklasse	EN 717-1	E1
Stuhlrolleneignung	EN 425	keine Beschädigungen

* gemäß Garantiebedingungen

Alle angegebenen Werte sind Richtwerte.
Produktionsbedingte Schwankungen sind nicht auszuschließen.

KOCZWARA
gemeinsam wachsen!

Scheuten-Solar-Str. 2 ◦ 45881 Gelsenkirchen ◦ Tel.: +49 209 / 59034-0 ◦ Fax: +49 209 / 59034-29

E-Mail: info@koczwara-vertrieb.de ◦ Web: www.koczwara-vertrieb.de



1 x 4 Collection

Produktinformation		
Garantie		10 Jahre*
Clicksystem		Loc-Click (Breitdiele), Push-Click (Herringbone)
Fuge		4V-Fuge
Versiegelung		UV Lackierung
Nutzschicht		0,5 mm
Nutzungsklasse		41

Maße & Verpackung		
Dielenmaß		1220 x 228 x 4 mm
Paketinhalt (VPE)	Breitdiele	8 St. = 2,225 m²
Palettengröße		48 VPE = 106,81 m²
Dimension		550 x 110 x 4 mm
Packing unit (PU)	Herringbone	26 St. = 1,573 m²
Pallet size		72 VPE = 113,26 m²

Technische Daten/durchgeführte Prüfungen		
Lichtecht	ISO 105-B02	≥ 6
Dimensionsstabilität	ISO 23999	✓
Brandverhalten	EN 13501-1	Bfl, s1
Resteindruck	ISO 24343	0,01 mm
Gleitwiderstand	EN 14041	DS
Rutschhemmung	DIN 51130	R10
Wärmedurchlasswiderstand	EN 14041	0,039 m²K/W
Fußbodenheizung	EN 12524	Warmwasser geeignet, max 27º C
Formaldehydklasse	EN 717-1	E1
Stuhlrolleneignung	ISO 4918	keine Beschädigungen

* gemäß Garantiebedingungen

Alle angegebenen Werte sind Richtwerte.
Produktionsbedingte Schwankungen sind nicht auszuschließen.

KOCZWARA
gemeinsam wachsen!

Scheuten-Solar-Str. 2 ◦ 45881 Gelsenkirchen ◦ Tel.: +49 209 / 59034-0 ◦ Fax: +49 209 / 59034-29

E-Mail: info@koczwara-vertrieb.de ◦ Web: www.koczwara-vertrieb.de / www.check-floors.com



Produktinformation

Garantie	10 Jahre*
Versiegelung	UV Lackierung
Zertifikate	TÜV, A+, REACH, DIBT, Greenguard

Maße & Verpackung

Dielen- bzw. Fliesenmaß	City Collection Diele	1220 x 180 x 4 mm
Paketinhalt (VPE)		10 St. = 2,196 m²
Palettengröße		48 VPE = 105,408 m²
Nutzschicht		0,5 mm
Nutzungsklasse		41
Clicksystem		Loc-Click
Fuge/Fase		4-seitige Fase
Dielen- bzw. Fliesenmaß	City Collection Breitdiele	1220 x 225 x 4 mm
Paketinhalt (VPE)		8 St. = 2,196 m²
Palettengröße		48 VPE = 105,408 m²
Nutzschicht		0,5 mm
Nutzungsklasse		41
Clicksystem		Loc-Click
Fuge/Fase		lackierte 4V-Fuge
Dielen- bzw. Fliesenmaß	City Collection Breitdiele Synchron	1220 x 229 x 4 mm
Paketinhalt (VPE)		8 St. = 2,235 m²
Palettengröße		48 VPE = 107,282 m²
Nutzschicht		0,5 mm
Nutzungsklasse		41
Clicksystem		Innovation-Click
Fuge/Fase		lackierte 4V-Fuge

Technische Daten/durchgeführte Prüfungen:

Lichtecht	ISO 105-BO2	≥ 6
Fleckenunempfindlichkeit	EN 438-2	Gruppe 1-3: Grad 5
Dimensionsstabilität	ISO 23999	✓
Brandverhalten	EN 13501-1	Bfl, s1
Rechtwinkligkeit	ISO 24337	≤ 0,15 mm
Kantengeradheit	ISO 24337	≤ 0,08 mm
Resteindruck	ISO 24343-1	0,02 mm
Gleitwiderstand	EN 14041	DS
Rutschhemmung	DIN 51130	R10
Wärmedurchlasswiderstand	ISO 12667	0,033 (m²K)/W
Fußbodenheizung	EN 12524	Warmwasser geeignet, max 27º C
Formaldehydklasse	EN 717-1	E1 < 0,05 ppm
Stuhlrolleneignung	EN 425	keine Beschädigungen

* gemäß Garantiebedingungen

Alle angegebenen Werte sind Richtwerte.
Produktionsbedingte Schwankungen sind nicht auszuschließen.

KOCZWARA
gemeinsam wachsen!

Scheuten-Solar-Str. 2 ◦ 45881 Gelsenkirchen ◦ Tel.: +49 209 / 59034-0 ◦ Fax: +49 209 / 59034-29
E-Mail: info@koczwara-vertrieb.de ◦ Web: www.koczwara-vertrieb.de; check-floors.com



Produktinformation

Garantie	10 Jahre*
Versiegelung	UV Lackierung
Zertifikate	TÜV, A+, REACH, DIBT, Greenguard

Maße & Verpackung

Dielen- bzw. Fliesenmaß	Town Collection Diele 3503-3506	1220 x 180 x 4 mm
Paketinhalt (VPE)		10 St. = 2,196 m²
Palettengröße		48 VPE = 105,408 m²
Nutzschicht		0,3 mm
Nutzungsklasse		32
Clicksystem		Loc-Click
Fuge/Fase		4-seitige Fase
Dielen- bzw. Fliesenmaß	Town Collection Breitdiele 3507-3510	1220 x 225 x 4 mm
Paketinhalt (VPE)		8 St. = 2,196 m²
Palettengröße		48 VPE = 105,408 m²
Nutzschicht		0,3 mm
Nutzungsklasse		32
Clicksystem		Loc-Click
Fuge/Fase		lackierte 4V-Fuge
Dielen- bzw. Fliesenmaß	Town Collection Breitdiele 3535-3541	1220 x 229 x 4 mm
Paketinhalt (VPE)		8 St. = 2,235 m²
Palettengröße		48 VPE = 107,282 m²
Nutzschicht		0,3 mm
Nutzungsklasse		32
Clicksystem		Innovation-Click
Fuge/Fase		4-seitige Fase
Dielen- bzw. Fliesenmaß	Town Collection Fliese 3511-3512	610 x 305 x 4 mm
Paketinhalt (VPE)		10 St. = 1,861 m²
Palettengröße		64 VPE = 119,072 m²
Nutzschicht		0,3 mm
Nutzungsklasse		32
Clicksystem		Loc-Click
Fuge/Fase		lackierte 4V-Fuge
Dielen- bzw. Fliesenmaß	Town Collection Fliese 3579-3580	620 x 310 x 5 mm
Paketinhalt (VPE)		10 St. = 1,922 m²
Palettengröße		60 VPE = 115,320 m²
Nutzschicht		0,3 mm
Nutzungsklasse		32
Clicksystem		Loc-Click
Fuge/Fase		4V-Fuge
Trittschall		1 mm
Dielen- bzw. Fliesenmaß	Town Collection Fliese 3578, 3601-3603	830 x 470 x 4 mm
Paketinhalt (VPE)		6 St. = 2,341 m²
Palettengröße		48 VPE = 112,349 m²
Nutzschicht		0,3 mm
Nutzungsklasse		32
Clicksystem		Innovation-Click
Fuge/Fase		4-seitige Fase

Technische Daten/durchgeführte Prüfungen:

Lichtecht	ISO 105-BO2	≥ 6
Fleckenunempfindlichkeit	EN 438-2	Gruppe 1-3: Grad 5
Dimensionsstabilität	ISO 23999	✓
Brandverhalten	EN 13501-1	Bfl, s1
Rechtwinkligkeit	ISO 24337	≤ 0,15 mm
Kantengeradheit	ISO 24337	≤ 0,08 mm
Resteindruck	ISO 24343-1	0,2 mm
Gleitwiderstand	EN 14041	DS
Rutschhemmung	DIN 51130	R10
Wärmedurchlasswiderstand	ISO 12667	0,033 (m²K)/W (alle anderen) 0,047 m²K/W (3579 + 3580) 0,031 m²K/W (3578, 3601-03)
Fußbodenheizung	EN 12524	Warmwasser geeignet, max 27^0 C
Formaldehydklasse	EN 717-1	E1 < 0,05 ppm
Stuhlrolleneignung	EN 425	keine Beschädigungen

* gemäß Garantiebedingungen

Alle angegebenen Werte sind Richtwerte.
Produktionsbedingte Schwankungen sind nicht auszuschließen.

KOCZWARA
gemeinsam wachsen!

Scheuten-Solar-Str. 2 ◦ 45881 Gelsenkirchen ◦ Tel.: +49 209 / 59034-0 ◦ Fax: +49 209 / 59034-29
E-Mail: info@koczwara-vertrieb.de ◦ Web: www.koczwara-vertrieb.de; check-floors.com



Produktinformation

Garantie		10 Jahre*
Versiegelung		UV Lackierung

Maße & Verpackung

Dielen- bzw. Fliesenmaß	Village Collection Diele	1220 x 180 x 3,2 mm
Paketinhalt (VPE)		14 St. = 3,074 m²
Palettengröße		43 VPE = 132,20 m²
Nutzschicht		0,2 mm
Nutzungsklasse		31
Clicksystem		Loc-Click
Fuge/Fase		Ohne
Dielen- bzw. Fliesenmaß	Village Collection Diele	1220 x 180 x 3,5 mm
Paketinhalt (VPE)		12 St. = 2,635 m²
Palettengröße		48 VPE = 126,490 m²
Nutzschicht		0,2 mm
Nutzungsklasse		31
Clicksystem		Loc-Click
Fuge/Fase		Fase (3500-3502); ohne (3539, 3540)
Dielen- bzw. Fliesenmaß	Village Collection Diele inkl. Kork-Trittschall	1220 x 180 x 4,5 mm
Paketinhalt (VPE)		12 St. = 2,635 m²
Palettengröße		40 VPE = 105,41 m²
Nutzschicht		0,2 mm
Nutzungsklasse		31
Clicksystem		Loc-Click
Fuge/Fase		Ohne
Trittschall		Ja
Dielen- bzw. Fliesenmaß	Village Colle✓on Diele inkl. Trittsc✓l	1220 x 182 x 4,5 mm
Paketinhalt (VPE)		10 St. = 2,220 m²
Palettengröße		48 VPE = 106,579 m²
Nutzschicht		0,2 mm
Nutzungsklasse		31
Clicksystem		Loc-Click
Fuge/Fase		Fase
Trittschall		Ja

Technische Daten/durchgeführte Prüfungen:

Lichtecht	ISO 105-BO2	≥ 6
Fleckenunempfindlichkeit	EN 438-2	Gruppe 1-3: Grad 5
Dimensionsstabilität	ISO 23999	✓
Brandverhalten	EN 13501-1	Bfl-s1
Rechtwinkligkeit	ISO 24337	✓
Kantengeradheit	ISO 24337	✓
Resteindruck	ISO 24343-1	0,02 mm (3500 – 3502, 3565, 3569, 3570, 3598, 3599) 0,01 mm (3539 – 3540)
Gleitwiderstand	EN 13893	DS
Rutschhemmung	DIN 51130	R10
Wärmedurchlasswiderstand	EN 12667	0,033 m²K/W (3500-3502) 0,039 m²K/W (3539-3540) 0,0122 m²K/W (3566-3568) 0,0750 m²K/W (3565, 3569, 3570) 0,070 m²K/W (3598, 3599)
Formaldehydklasse	EN 717-1	E1
Stuhlrolleneignung	EN 425	keine Beschädigungen
Elektrostatisches Verhalten	EN 1815	0,8 kV (3566-3568)

* gemäß Garantiebedingungen

Alle angegebenen Werte sind Richtwerte.
Produktionsbedingte Schwankungen sind nicht auszuschließen.

KOCZWARA
gemeinsam wachsen!

Scheuten-Solar-Str. 2 ◦ 45881 Gelsenkirchen ◦ Tel.: +49 209 / 59034-0 ◦ Fax: +49 209 / 59034-29
E-Mail: info@koczwara-vertrieb.de ◦ Web: www.koczwara-vertrieb.de; check-floors.com

KOCZWARA
gemeinsam wachsen!

Scheuten-Solar-Straße 2
45881 Gelsenkirchen

Tel.: +49 209 / 59034-0
Fax: +49 209 / 59034-29
E-Mail: info@koczwara-vertrieb.de
Web: www.koczwara-vertrieb.de

Herstellererklärung über die Schadstofffreiheit gemäß REACH-Verordnung SPC-Bodenbeläge

Wir, die Koczwara Vertriebs-GmbH erklären hiermit, dass alle unsere SPC-Bodenbeläge schadstofffrei gemäß REACH-Verordnung sind und somit folgende Produktanforderungen erfüllen:

- SVHC < 0,1%
- CMR Stoffe der Kategorie 1A und 1B < 0,1%
- reproduktionstoxische Phthalate < 0,1 %
- Chlorparaffine (SCCPs + MCCPs + LCCPs) < 0,1 %
- keine Zinn-, Cadmium- und Bleistabilisatoren

Gelsenkirchen, 18.05.2026

Andreas Koczwara (Geschäftsführer)
Koczwara Vertriebs-GmbH