

Vario® MultiPrime Universal-Primer

Eigenschaften	Zeichen	Einheit	Kenngößen und Messwerte	Normen
Material			lösungsmittelfreie Acrylat-Polymerdispersion auf Wasserbasis	-
Temperaturbeständigkeit		°C	-40 bis +100 (nach Aushärtung)	-
Verarbeitungstemperatur		°C	Baustoff und Umgebung: ab -10 Primer: ab +5	-
Farbe			Gelb	-
Klebeeigenschaft			bleibt dauerklebrig	-
Lagerung		°C	Lagertemperatur optimal +15 bis +25 Lagerfähigkeit bis zu 24 Monate im dicht verschlossenen Originalgebinde. Vor direktem Sonnenlicht und Frost schützen! Trocken lagern!	-
Auftragsmenge		g/m ²	ca. 100	-
Einsatzbereich	Zur Haftverbesserung und Haftvermittlung von Klebebändern und Klebe-Dichtmassen auf verschiedenen bauüblichen Untergründen.			
Untergrund	<ul style="list-style-type: none"> - Mineralische, saugfähige Untergründe wie z. B. Putz, Mauerwerk, Beton, Porenbeton, Zement- und Gipsfaserplatten sowie auf Holz, Holzwerkstoffen und Holzfaserplatten. - Der Untergrund muss trocken, fett- und staubfrei sowie ausreichend stabil sein. - Diffusionsoffene und saugfähige Untergründe können auch leicht feucht sein. - Überfrorene und durchnässte Untergründe sind nicht für einen Primerauftrag geeignet. - Bei Unsicherheiten zur Untergrundhaftung ist eine Probeverklebung durchzuführen. 			
Verarbeitungshinweise	<ul style="list-style-type: none"> - Untergrund reinigen, z. B. abfegen. - Spenderflasche vor Gebrauch gut schütteln. - Primer mittels Schaumwalze oder Pinsel gleichmäßig auf die Oberfläche auftragen. - Stark poröse Oberflächen eventuell zweimal behandeln. - Bei üblicher Auftragsmenge und normal saugenden Untergründen kann mit der Verklebung unmittelbar begonnen werden. - Bei Unsicherheiten zur Klebefähigkeit des Untergrundes ist eine Probeverklebung durchführen. - Die Verbrauchsmengen können je nach Untergrund und Auftragsweise variieren. - Eingedickter Primer kann mit Wasser verdünnt werden. - Der Primer lässt sich in frischem Zustand mit Wasser entfernen, in ausgehärtetem Zustand ist eine Reinigung nur mechanisch möglich. 			
50 Jahre Vario® Systemgarantie	 <p>ISOVER steht bei Einhaltung der Garantiebedingungen für die Qualität seines Vario® Luftdichtheits- und Feuchteschutzsystems ein. Nicht nur der reine Materialwert der betroffenen Produkte wird durch ISOVER ersetzt bzw. kostenlos Ersatz geliefert, sondern auch alle mit deren De- und Remontage verbundenen Kosten bis zu insgesamt 30.000 Euro. Voraussetzungen sind die Teilnahme des Handwerkers (Garantienehmers) an einer Vario®-Schulung der ISOVER Akademie, die ausschließliche und bestimmungsgemäße Verwendung der Vario®-Systemkomponenten und ein bestandener Blower-Door-Test. Mehr Informationen unter www.isover.de.</p>			
Gesundheit	<ul style="list-style-type: none"> - Frei von Lösungsmitteln, Isocyanaten, PVC, Schwermetallen und Halogenen. - Erfüllt die französische VOC-Emissionsklasse A+. - Geruchsarm und besonders emissionsarm. - Kennzeichnungsfrei nach gültiger GefahrstoffVO und nach den Vorgaben der CPL VO. - Außer Reichweite von Kindern aufbewahren. - EUH 208 Enthält 1,2-Benzisothiazol-3(2H)-on, kann allerg. Reaktionen hervorrufen. - Bei nicht fachgerechter Anwendung ist jede Produkthaftung ausgeschlossen. 			
A+ (VOC-Verordnung)	 <p>* Angaben über den Grad der Emission von flüchtigen Substanzen in der Raumluft, die ein toxisches Risiko beim Einatmen darstellen, auf einer Skala von A+ (sehr emissionsarm) bis C (hohe Emission).</p>			

Lieferform				
	Inhalt/Stück in ml	Stück/Paket	Pakete/Palette	Stück/Palette
Spenderflasche	1.000	6	60	360

Die Angaben in dieser technischen Information entsprechen dem Stand unseres Wissens und unserer Erfahrungen bei Drucklegung (vgl. Druckvermerk). Sofern nicht ausdrücklich anders vereinbart, stellen sie jedoch keine Garantie im Rechtssinne dar. Der Wissens- und Erfahrungsstand entwickelt sich stets weiter. Achten Sie deshalb bitte darauf, die neueste Auflage dieser technischen Informationen zu verwenden (zugänglich im Internet unter www.isover.de). Die beschriebenen Produktanwendungen können besondere Verhältnisse des Einzelfalles nicht berücksichtigen. Prüfen Sie deshalb unsere Produkte auf ihre Eignung für den konkreten Anwendungszweck. Wir liefern ausschließlich auf Grundlage unserer Allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen.