SENTINEL HOLDING
INSTITUT

SHI-PRODUKTPASS

Produkte finden - Gebäude zertifizieren

SHI-Produktpass-Nr.:

15124-10-1004

enia Designbelag click Objekt

Warengruppe: Vinyl - Designbeläge

enia
room for inspiration

Sharkgroup AG
Wermatswilerstrasse 8
8610 Uster

Produktqualitäten:

- SHI-Produkt bewertung 2024
- QNG Qualitätssiegel Nachhaltiges Gebäude
- DGNB NEUBAU 2023.2
- DGNB NEUBAU 2023
- DGNB NEUBAU 2018
- BNB-BN NEUBAU V2015
- EU-TAXONOMIE
- BREEAM DE NEUBAU 2018
- LEED v4.1 (outside US)

GEPRÜFT NACHHALTIGES PRODUKT
SHI PRODUKT PASS
SENTINEL HOLDING INSTITUT
www.sentinel-holding.eu/pruefkriterien

Köttner

Helmut Köttner
Wissenschaftlicher Leiter
Freiburg, den 17.08.2026

SENTINEL HOLDING
INSTITUT

Produkt:
enia Designbelag click Objekt

SHI Produktpass-Nr.:
15124-10-1004

enia
room for inspiration

Inhalt

SHI-Produktbewertung 2024	1
QNG - Qualitätssiegel Nachhaltiges Gebäude	2
DGNB Neubau 2023.2	3
DGNB Neubau 2023	4
DGNB Neubau 2018	6
BNB-BN Neubau V2015	7
EU-Taxonomie	8
BREEAM DE Neubau 2018	9
LEED v4.1	10
Produktsiegel	11
Rechtliche Hinweise	12
Technisches Datenblatt/Anhänge	12

Wir sind stolz darauf, dass die SHI-Datenbank, die erste und einzige Datenbank für Bauprodukte ist, die ihre umfassenden Prozesse sowie die Aktualität regelmäßig von dem unabhängigen Prüfunternehmen SGS-TÜV Saar überprüfen lässt.

SGS

SGS TÜV SAAR

SENTINEL HOLDING
INSTITUT

Produkt:
enia Designbelag click Objekt

SHI Produktpass-Nr.:
15124-10-1004

enia
room for inspiration

SHI-Produktbewertung 2024

Seit 2008 etabliert die Sentinel Holding Institut GmbH (SHI) einen einzigartigen Standard für schadstoffgeprüfte Produkte. Experten führen unabhängige Produktprüfungen nach klaren und transparenten Kriterien durch. Zusätzlich überprüft das unabhängige Prüfunternehmen SGS-TÜV Saar regelmäßig die Prozesse und Aktualität.

Kriterium	Produktkategorie	Schadstoffgrenzwert	Bewertung
SHI-Produktbewertung	Sonstige Bodenbeläge	TVOC ≤ 160 µg/m^3 Formaldehyd ≤ 10 µg/m^3	Schadstoffgeprüft
Gültig bis: 09.09.2026			

SENTINEL HOLDING
INSTITUT

Produkt:
enia Designbelag click Objekt

SHI Produktpass-Nr.:
15124-10-1004

enia
room for inspiration

QNG - Qualitätssiegel Nachhaltiges Gebäude

Das Qualitätssiegel Nachhaltiges Gebäude, entwickelt durch das Bundesministerium für Wohnen, Stadtentwicklung und Bauwesen (BMWSB), legt Anforderungen an die ökologische, soziokulturelle und ökonomische Qualität von Gebäuden fest. Das Sentinel Holding Institut prüft Bauprodukte gemäß den QNG-Anforderungen für eine Zertifizierung und vergibt das QNG-ready Siegel. Das Einhalten des QNG-Standards ist Voraussetzung für den KfW-Förderkredit. Für bestimmte Produktgruppen hat das QNG derzeit keine spezifischen Anforderungen definiert. Diese Produkte sind als nicht bewertungsrelevant eingestuft, können jedoch in QNG-Projekten genutzt werden.

Kriterium	Pos. / Bauproduktgruppe	Betrachtete Stoffe	QNG Freigabe
3.1.3 Schadstoffvermeidung in Baumaterialien	2.2 Elastische Bodenbeläge – auch mehrschichtige Systeme	VOC / Emissionen / gefährliche Stoffe / Polyzyklische Aromatische Kohlenwasserstoffe (PAK) / SVHC / Schwermetalle	QNG-ready

Nachweis: Einhaltung AgBB-Schema, reproduktionstoxische Phthalate ≤ 0,10 %, keine Zinn-, Cadmium- und Bleistabilisatoren und Position 1.1 Deklaration enthaltener SVHC > 0,10 % durch TÜV PROFiCERT-product Interior PREMIUM Zertifikat Nr. 70 720 5828-2 vom 07.08.2024. Die Gleichwertigkeit des TÜV PROFiCERT-product Interior PREMIUM Zertifikat mit dem geprüftem Bodenbelag wird durch eine Herstellererklärung vom 10.09.2024 bestätigt.

SENTINEL HOLDING
INSTITUT

Produkt:
enia Designbelag click Objekt

SHI Produktpass-Nr.:
15124-10-1004

enia
room for inspiration

DGNB Neubau 2023.2

Kriterium	Pos. / Relevante Bauteile / Bau-Materialien / Flächen	Betrachtete Stoffe / Aspekte	Qualitätsstufe
ENV 1.2 Risiken für die lokale Umwelt			nicht bewertungsrelevant

SENTINEL HOLDING
INSTITUT

Produkt:
enia Designbelag click Objekt

SHI Produktpass-Nr.:
15124-10-1004

enia
room for inspiration

DGNB Neubau 2023

Das DGNB-System (Deutsche Gesellschaft für Nachhaltiges Bauen) bewertet die Nachhaltigkeit von Gebäuden verschiedener Art. Das System ist sowohl anwendbar für private und gewerbliche Großprojekte als auch für kleinere Wohngebäude. Die Version 2023 setzt hohe Standards für ökologische, ökonomische, soziokulturelle und funktionale Aspekte während des gesamten Lebenszyklus eines Gebäudes.

Kriterium	Pos. / Relevante Bauteile / Bau-Materialien / Flächen	Betrachtete Stoffe / Aspekte	Qualitätsstufe
ENV 1.2 Risiken für die lokale Umwelt, 03.05.2024 (3. Auflage)	7 Bodenbeläge (Elastische Bodenbeläge)	VVOC, VOC, SVOC Emissionen und Gehalt an gefährlichen Stoffen	Qualitätsstufe: 3
Nachweis: Einhaltung AgBB-Schema oder hochwertiger und Chlorparaffine (SCCPs + MCCPs) < 0,1 % und SVHC ≤ 0,1 % durch TÜV PROFiCERT-product Interior PREMIUM Zertifikat Nr. 70 720 5828-2 vom 07.08.2024. Die Gleichwertigkeit des TÜV PROFiCERT-product Interior PREMIUM Zertifikat mit dem geprüftem Bodenbelag wird durch eine Herstellererklärung vom 10.09.2024 bestätigt. LCCP < 0,1 % durch SGS Test Report vom 22.02.2024 Nr. XMIN2402000216CM02_EN. Die Gleichwertigkeit des SGS Test Report vom 22.02.2024 Nr. XMIN2402000216CM02_EN mit dem geprüftem Bodenbelag wird durch eine Herstellererklärung vom 10.09.2024 bestätigt.			

Kriterium	Bewertung
SOC 1.2 Innenraumluftqualität (*)	Kann Gesamtbewertung positiv beeinflussen
Nachweis: SHI Schadstoffgeprüft	

Kriterium	Bewertung
SOC 1.3 Schallschutz und akustischer Komfort (*)	Kann Gesamtbewertung positiv beeinflussen
Nachweis: Trittschall gem. techn. Datenblätter	

Kriterium	Pos. / Relevante Bauteile / Bau-Materialien / Flächen	Betrachtete Stoffe / Aspekte	Qualitätsstufe
ENV 1.2 Risiken für die lokale Umwelt, 29.05.2025 (4. Auflage)	7 Bodenbeläge in der Innenanwendung (Elastische Bodenbeläge)	VVOC, VOC, SVOC Emissionen und Gehalt an gefährlichen Stoffen	Qualitätsstufe: 3
Nachweis: Einhaltung AgBB-Schema oder hochwertiger und Chlorparaffine (SCCPs + MCCPs) < 0,1 % und SVHC ≤ 0,1 % durch TÜV PROFiCERT-product Interior PREMIUM Zertifikat Nr. 70 720 5828-2 vom 07.08.2024. Die Gleichwertigkeit des TÜV PROFiCERT-product Interior PREMIUM Zertifikat mit dem geprüftem Bodenbelag wird durch eine Herstellererklärung vom 10.09.2024 bestätigt. LCCP < 0,1 % durch SGS Test Report vom 22.02.2024 Nr. XMIN2402000216CM02_EN. Die Gleichwertigkeit des SGS Test Report vom 22.02.2024 Nr. XMIN2402000216CM02_EN mit dem geprüftem Bodenbelag wird durch eine Herstellererklärung vom 10.09.2024 bestätigt.			

SENTINEL HOLDING
INSTITUT

Produkt:
enia Designbelag click Objekt

SHI Produktpass-Nr.:
15124-10-1004

enia
room for inspiration

DGNB Neubau 2018

Das DGNB-System (Deutsche Gesellschaft für Nachhaltiges Bauen) bewertet die Nachhaltigkeit von Gebäuden verschiedener Art. Das System ist sowohl anwendbar für private und gewerbliche Großprojekte als auch für kleinere Wohngebäude.

Kriterium	Pos. / Relevante Bauteile / Bau-Materialien / Flächen	Betrachtete Stoffe / Aspekte	Qualitätsstufe
ENV 1.2 Risiken für die lokale Umwelt	7 Bodenbeläge (Elastische Bodenbeläge)	VOC / SVOC / gefährliche Stoffe	Qualitätsstufe: 4
Nachweis: Einhaltung AgBB-Schema oder hochwertiger und Chlorparaffine (SCCPs + MCCPs) < 0,1 % und SVHC ≤ 0,1 % durch TÜV PROFiCERT-product Interior PREMIUM Zertifikat Nr. 70 720 5828-2 vom 07.08.2024. Die Gleichwertigkeit des TÜV PROFiCERT-product Interior PREMIUM Zertifikat mit dem geprüftem Bodenbelag wird durch eine Herstellererklärung vom 10.09.2024 bestätigt. LCCP < 0,1 % durch SGS Test Report vom 22.02.2024 Nr. XMIN2402000216CM02_EN. Die Gleichwertigkeit des SGS Test Report vom 22.02.2024 Nr. XMIN2402000216CM02_EN mit dem geprüftem Bodenbelag wird durch eine Herstellererklärung vom 10.09.2024 bestätigt.			

SENTINEL HOLDING
INSTITUT

Produkt:
enia Designbelag click Objekt

SHI Produktpass-Nr.:
15124-10-1004

enia
room for inspiration

BNB-BN Neubau V2015

Das Bewertungssystem Nachhaltiges Bauen ist ein Instrument zur Bewertung von Büro- und Verwaltungsgebäuden, Unterrichtsgebäuden, Laborgebäuden sowie Außenanlagen in Deutschland. Das BNB wurde vom damaligen Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz, Bau und Reaktorsicherheit (BMUB) entwickelt und unterliegt heute dem Bundesministerium für Wohnen, Stadtentwicklung und Bauwesen.

Kriterium	Pos. / Bauprodukttyp	Betrachtete Schadstoffgruppe	Qualitätsniveau
1.1.6 Risiken für die lokale Umwelt	2a Elastische Bodenbeläge – mit und ohne ankaschierte Verlege- oder Dämmunterlage	VOC / gefährliche Stoffe / Schwermetalle	Qualitätsniveau 3
Nachweis: Deklaration enthaltener SVHC > 0,1 % sowie Einhaltung AgBB-Schema, reproduktionstoxische Phthalate < 0,1 %, sowie keine Cadmium- und Bleistabilisatoren durch TÜV PROFiCERT-product Interior PREMIUM Zertifikat Nr. 70 720 5828-2 vom 07.08.2024. Die Gleichwertigkeit des TÜV PROFiCERT-product Interior PREMIUM Zertifikat mit dem geprüftem Bodenbelag wird durch eine Herstellererklärung vom 10.09.2024 bestätigt.			

SENTINEL HOLDING
INSTITUT

Produkt:
enia Designbelag click Objekt

SHI Produktpass-Nr.:
15124-10-1004

enia
room for inspiration

EU-Taxonomie

Die EU-Taxonomie klassifiziert wirtschaftliche Aktivitäten und Produkte nach ihren Umweltauswirkungen. Auf der Produktebene gibt es gemäß der EU-Verordnung klare Anforderungen zu Formaldehyd und flüchtigen organischen Verbindungen (VOC). Die Sentinel Holding Institut GmbH kennzeichnet qualifizierte Produkte, die diesen Standard erfüllen.

Kriterium	Produkttyp	Betrachtete Stoffe	Bewertung
DNSH - Vermeidung und Verminderung der Umweltverschmutzung	Bodenbeläge	Stoffe nach Anlage C, Formaldehyd, Karzinogene VOC Kategorie 1A/1B	Erfüllt
Nachweis: Formaldehyd < 0,06 mg/m^3, krebserregende VOC der Kategorien 1A und 1B < 0,001 mg/m^3, Stoffe mit Einstufung CMR 1A / 1B und SVHC < 0,1% durch TÜV PROFiCERT-product Interior PREMIUM Zertifikat Nr. 70 720 5828-2 vom 07.08.2024. Die Gleichwertigkeit des TÜV PROFiCERT-product Interior PREMIUM Zertifikat mit dem geprüftem Bodenbelag wird durch eine Herstellererklärung vom 10.09.2024 bestätigt.			

SENTINEL HOLDING
INSTITUT

Produkt:
enia Designbelag click Objekt

SHI Produktpass-Nr.:
15124-10-1004

enia
room for inspiration

BREEAM DE Neubau 2018

BREEAM (Building Research Establishment Environmental Assessment Methodology) ist ein britisches Gebäudebewertungssystem, welches die Nachhaltigkeit von Neubauten, Sanierungsprojekten und Umbauten einstuft. Das Bewertungssystem wurde vom Building Research Establishment (BRE) entwickelt und zielt darauf ab, ökologische, ökonomische und soziale Auswirkungen von Gebäuden zu bewerten und zu verbessern.

Kriterium	Produktkategorie	Betrachtete Stoffe	Qualitätsstufe
Hea 02 Qualität der Innenraumluft	Bodenbeläge (einschließlich Bodenspachtelmassen und Harzböden)	Emissionen: Formaldehyd, TVOC, TSVOC, Krebserregende Stoffe	herausragende Qualität

Nachweis: TÜV PROFiCERT-product Interior PREMIUM Zertifikat Nr. 70 720 5828-2 vom 07.08.2024. Die Gleichwertigkeit des TÜV PROFiCERT-product Interior PREMIUM Zertifikat mit dem geprüftem Bodenbelag wird durch eine Herstellererklärung vom 10.09.2024 bestätigt.

SENTINEL HOLDING
INSTITUT

Produkt:
enia Designbelag click Objekt

SHI Produktpass-Nr.:
15124-10-1004

enia
room for inspiration

LEED v4.1

LEED (Leadership in Energy and Environmental Design) ist ein international anerkanntes Gebäudezertifizierungssystem des U.S. Green Building Council. Es zählt zu den weltweit am weitesten verbreiteten Nachhaltigkeitsstandards für Gebäude und wird insbesondere bei international ausgerichteten Projekten eingesetzt. LEED bewertet Gebäude ganzheitlich in Kategorien wie Energieeffizienz, Ressourcenschonung, Materialauswahl, Innenraumqualität und Standortqualität. Je nach erreichter Punktzahl werden die Zertifizierungsstufen LEED Certified, Silver, Gold oder Platinum vergeben.

Kriterium	Produktkategorie	Betrachtete Stoffe	Bewertung
EQ Credit: Low-Emitting Materials	Bodenbeläge	Emissionen: Formaldehyd, VOC, Krebserregende Stoffe	Erfüllt
Nachweis: TÜV PROFiCERT-product Interior PREMIUM Zertifikat Nr. 70 720 5828-2 vom 07.08.2024. Die Gleichwertigkeit des TÜV PROFiCERT-product Interior PREMIUM Zertifikat mit dem geprüftem Bodenbelag wird durch eine Herstellererklärung vom 10.09.2024 bestätigt.			

SENTINEL HOLDING
INSTITUT

Produkt:
enia Designbelag click Objekt

SHI Produktpass-Nr.:
15124-10-1004

enia
room for inspiration

Produktsiegel

In der Baubranche spielt die Auswahl qualitativ hochwertiger Materialien eine zentrale Rolle für die Gesundheit in Gebäuden und deren Nachhaltigkeit. Produktlabels und Zertifikate bieten Orientierung, um diesen Anforderungen gerecht zu werden. Allerdings besitzt jedes Zertifikat und Label eigene Prüfkriterien, die genau betrachtet werden sollten, um sicherzustellen, dass sie den spezifischen Bedürfnissen eines Bauvorhabens entsprechen.

Dieses Produkt ist schadstoffgeprüft und wird vom Sentinel Holding Institut empfohlen. Gesundes Bauen, Modernisieren und Betreiben von Immobilien erfolgt dank des Sentinel Holding Konzepts nach transparenten und nachvollziehbaren Kriterien.

Produkte mit dem QNG-ready Siegel des Sentinel Holding Instituts eignen sich für Projekte, für welche das Qualitätssiegel Nachhaltiges Gebäude (QNG) angestrebt wird. QNG-ready Produkte erfüllen die Anforderungen des QNG Anhangdokument 3.1.3 "Schadstoffvermeidung in Baumaterialien". Das KfW-Kreditprogramm Klimafreundlicher Neubau mit QNG kann eine höhere Fördersumme ermöglichen.

Das Eurofins-Label Indoor Air Comfort® bestätigt die Einhaltung von Vorgaben zu niedrigen VOC-Emissionen. Die Standard-Stufe deckt die gesetzlichen Anforderungen in der EU ab, während die Gold-Stufe zusätzlich Emissionskriterien freiwilliger Umweltzeichen und Gebäudezertifizierungen berücksichtigt.

Produkt:
enia Designbelag click Objekt

SHI Produktpass-Nr.:
15124-10-1004

enia
room for inspiration

Rechtliche Hinweise

(*) Die Kriterien dieses Steckbriefs beziehen sich auf das gesamte Bauobjekt. Die Bewertung erfolgt auf der Ebene des Gebäudes. Im Rahmen einer sachgemäßen Planung und fachgerechten Installation können einzelne Produkte einen positiven Beitrag zum Gesamtergebnis der Bewertung leisten. Das Sentinel Holding Institut stützt sich einzig auf die Angaben des Herstellers.

Alle Kriterien finden Sie unter:
https://www.sentinel-holding.eu/de/Themenwelten/Pr%C3%BCfkriterien%20f%C3%BCr%20Produkte

Wir sind stolz darauf, dass die SHI-Datenbank, die erste und einzige Datenbank für Bauprodukte ist, die ihre umfassenden Prozesse sowie die Aktualität regelmäßig von dem unabhängigen Prüfunternehmen SGS-TÜV Saar überprüfen lässt.


SGS TÜV SAAR

Herausgeber

Sentinel Holding Institut GmbH
Bötzinger Str. 38
79111 Freiburg im Breisgau
Tel.: +49 761 590 481-70
info@sentinel-holding.eu
www.sentinel-holding.eu

Technische Daten / Caractéristiques techniques

MELLAU droplank basic click
Version 1.06 – 02/24

	Format Holz / Format bois Format Stein / Format pierre	1830 x 229 mm 914 x 457 mm
	Anzahl Dekore Holz / Nombre de dessins bois Anzahl Dekore Stein / Nombre de dessins pierre	8 7
	Gesamtstärke / Épaisseur totale	5.5 mm
	Integrierte Dämmunterlage / Sous-couche intégrée	Ja / Oui
	Nutzschicht / Couche d'usure	0.55 mm
	Oberfläche / Surface	UV Coating
	Verriegelung / Verrouillage	5G Click-Verbindung / Système d'assemblage 5G
	Kante / Bord	Microfase 4-seitig / Micro-chanfrein 4 côtés
	Rutschfestigkeit / Résistance au glissement	R10
	Material / Matériau	Phthalatfrei / Sans phtalate
	Innenraumluft-Emissionen / Émissions dans l'air intérieur	A+
	Klassifizierung / Classement	23, 33 / EN ISO 10582
	Stuhlrolleneignung / Chaises à roulette	Typ W mit Polycarbonatunterlage / Type W avec sous-couche en polycarbonate
	Brandklasse / Comportement au feu	Bfl-S1 / EN 13501-1
	Formaldehydemission / Emissions de formaldéhyde	Class E1 / EN 717-1
	Lichtechtheit / Tenue à la lumière	> 6 ISO105 B02
	Trittschall Verbesserung / Isolation phonique	16 db

	Wärmedurchlasswiderstand / Résistance thermique	0.039m² K/W / EN 12667
	Antistatik / Antistatique	Ja / Oui
	Gewicht m² / Poids m²	9000 g
	Verpackungseinheit Holz / Unité de vente bois Verpackungseinheit Stein / Unité de vente pierre	6 Stk. / pcs = 2.514 m² 6 Stk. / pcs = 2.506 m²
	Karton/Palette Holz / Carton/Palette bois Karton/Palette Stein / Carton/Palette pierre	56 50
	m²/Palette Holz / m²/Palette bois m²/Palette Stein / m²/Palette pierre	140.784 m² 125.300 m²

Irrtum und technische Änderung vorbehalten. Alle Datenblätter verlieren mit der Ausgabe einer neuen Version ihre Gültigkeit. Die aktuellste Version finden Sie unter www.enia-flooring.swiss / Downloads.

Sous réserve d'erreurs et de modifications techniques. Toutes les fiches techniques perdent leur validité avec l'édition d'une nouvelle version. Vous trouverez la version la plus récente sur www.enia-flooring.swiss / Downloads.

Technische Daten / Caractéristiques techniques

NAUDERS droplank basic click
Version 1.05 – 02/24

Format / Format	1220 × 180 mm
Anzahl Dekore / Nombre de dessins	12
Gesamtstärke / Épaisseur totale	5.5 mm
Integrierte Dämmunterlage / Sous-couche intégrée	Ja / Oui
Nutzschicht / Couche d'usure	0.55 mm
Oberfläche / Surface	UV Coating
Verriegelung / Verrouillage	5G Click-Verbindung / Système d'assemblage 5G
Kante / Bord	Microfase 4-seitig / Micro-chanfrein 4 côtés
Rutschfestigkeit / Résistance au glissement	R10
Material / Matériau	Phthalatfrei / Sans phtalate
Innenraumluft-Emissionen / Émissions dans l'air intérieur	A+
Klassifizierung / Classement	23, 33 / EN ISO 10582
Stuhlrolleneignung / Chaises à roulette	Typ W mit Polycarbonatunterlage / Type W avec sous-couche en polycarbonate
Brandklasse / Comportement au feu	Bfl-S1 / EN 13501-1
Formaldehydemission / Emissions de formaldéhyde	Class E1 / EN 717-1
Lichtechtheit / Tenue à la lumière	> 6 ISO105 B02
Trittschall Verbesserung / Isolation phonique	16 db


	Wärmedurchlasswiderstand / Résistance thermique	0.039m² K/W / EN 12667
	Antistatik / Antistatique	Ja / Oui
	Gewicht m² / Poids m²	9000 g
	Verpackungseinheit / Unité de vente	8 Stk. / pcs = 1.757 m²
	Karton/Palette/ Carton/Palette	75
	m²/Palette / m²/Palette	131.775 m²

Irrtum und technische Änderung vorbehalten. Alle Datenblätter verlieren mit der Ausgabe einer neuen Version ihre Gültigkeit. Die aktuellste Version finden Sie unter www.enia-flooring.swiss / Downloads.

Sous réserve d'erreurs et de modifications techniques. Toutes les fiches techniques perdent leur validité avec l'édition d'une nouvelle version. Vous trouverez la version la plus récente sur www.enia-flooring.swiss / Downloads.

Technische Daten / Caractéristiques techniques

ADORIA 4.5 droplank basic click
Version 1.02 – 4/22

	Format Holz / Format bois Format Stein / Format pierre	1220 x 180 mm 610 x 305 mm
	Anzahl Dekore Holz / Nombre de dessins bois Anzahl Dekore Stein / Nombre de dessins pierre	11 5
	Gesamtstärke / Épaisseur totale	4.5 mm
	Integrierte Dämmunterlage / Sous-couche intégrée	Ja / Oui
	Nutzschicht / Couche d'usure	0.3 mm
	Oberfläche / Surface	UV Coating
	Verriegelung / Verrouillage	2G Click-Verbindung / Système d'assemblage 2G
	Kante / Bord	Microfase 4-seitig / Micro-chanfrein 4 côtés
	Rutschfestigkeit / Résistance au glissement	R10
	Material / Matériau	Phthalatfrei / Sans phtalate
	Innenraumluft-Emissionen / Émissions dans l'air intérieur	A+
 	Klassifizierung / Classement	23, 31 / ISO 10582
	Stuhlrolleneignung / Chaises à roulette	Typ W mit Polycarbonatunterlage / Type W avec sous-couche en polycarbonate
	Brandklasse / Comportement au feu	Bfl-S1 / EN 13501-1
	Formaldehydemission / Emissions de formaldéhyde	Class E1 / EN 717-1
	Lichtechtheit / Tenue à la lumière	> 6 ISO105 B02
	Trittschall Verbesserung / Isolation phonique	16 db

	Wärmedurchlasswiderstand / Résistance thermique	0.039m² K/W / EN 12667
	Antistatik / Antistatique	Ja / Oui
	Gewicht m² / Poids m²	6800 g
	Verpackungseinheit Holz / Unité de vente bois Verpackungseinheit Stein / Unité de vente pierre	12 Stk. / pcs = 2.635 m² 12 Stk. / pcs = 2.233 m²
	Karton/Palette Holz / Carton/Palette bois Karton/Palette Stein / Carton/Palette pierre	60 60
	m²/Palette Holz / m²/Palette bois m²/Palette Stein / m²/Palette pierre	158.10 m² 133.98 m²

Irrtum und technische Änderung vorbehalten. Alle Datenblätter verlieren mit der Ausgabe einer neuen Version ihre Gültigkeit. Die aktuellste Version finden Sie unter www.enia-flooring.swiss / Downloads.

Sous réserve d'erreurs et de modifications techniques. Toutes les fiches techniques perdent leur validité avec l'édition d'une nouvelle version. Vous trouverez la version la plus récente sur www.enia-flooring.swiss / Downloads.

Technische Daten / Caractéristiques techniques

TAMBORA 5.5 droplank basic click
Version 1.05 – 04/24

	Format / Format	1522 x 225 mm
	Anzahl Dekore / Nombre de dessins	5
	Gesamtstärke / Épaisseur totale	5.5 mm
	Integrierte Dämmunterlage / Sous-couche intégrée	Ja / Oui
	Nutzschicht / Couche d'usure	0.55 mm
	Oberfläche / Surface	UV Coating
SYNCHRONIZED	Synchronpore / Pores synchronisés	Ja / Oui
5G	Verriegelung / Verrouillage	5G Click-Verbindung / Système d'assemblage 5G
	Kante / Bord	Microfase 4-seitig / Micro-chanfrein 4 côtés
R10 SLIP RESISTANT	Rutschfestigkeit / Résistance au glissement	R10
PHTHALATE FREE	Material / Matériau	Phthalatfrei / Sans phtalate
ÉMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR A+	Innenraumluft-Emissionen / Émissions dans l'air intérieur	A+
23 / 33	Klassifizierung / Classement	23, 33 / EN ISO 10582
	Stuhlrolleneignung / Chaises à roulette	Typ W mit Polycarbonatunterlage / Type W avec sous-couche en polycarbonate
Bfl-s1	Brandklasse / Comportement au feu	Bfl-S1 / EN 13501-1
E1 HCHO	Formaldehydemission / Emissions de formaldéhyde	Class E1 / EN 717-1
	Lichtechtheit / Tenue à la lumière	> 6 ISO105 B02


	Trittschall Verbesserung / Isolation phonique	20 db
	Wärmedurchlasswiderstand / Résistance thermique	0.033m² K/W / EN 12667
	Antistatik / Antistatique	Ja / Oui
	Gewicht m² / Poids m²	9190 g
	Verpackungseinheit / Unité de vente	6 Stk. / pcs = 2.0547 m²
	Karton/Palette / Carton/Palette	60 Stk. / pcs = 123.282 m²

Irrtum und technische Änderung vorbehalten. Alle Datenblätter verlieren mit der Ausgabe einer neuen Version ihre Gültigkeit. Die aktuellste Version finden Sie unter www.enia-flooring.swiss / Downloads.

Sous réserve d'erreurs et de modifications techniques. Toutes les fiches techniques perdent leur validité avec l'édition d'une nouvelle version. Vous trouverez la version la plus récente sur www.enia-flooring.swiss / Downloads.

Technische Daten / Caractéristiques techniques

MALACIA 5.5 droplank basic click
Version 1.01 – 03/24

	Format Holz / Format bois Format Stein / Format pierre	1220 x 180 mm 610 x 305 mm
	Anzahl Dekore Holz / Nombre de dessins bois Anzahl Dekore Stein / Nombre de dessins pierre	5 2
	Gesamtstärke / Épaisseur totale	5.5 mm
	Integrierte Dämmunterlage / Sous-couche intégrée	Ja / Oui
	Nutzschicht / Couche d'usure	0.55 mm
	Oberfläche / Surface	UV Coating
	Synchronpore / Pores synchronisés	Alle Holzdekore / Tous les décors de bois
	Verriegelung / Verrouillage	2G Click-Verbindung / Système d'assemblage 2G
	Kante / Bord	Microfase 4-seitig / Micro-chanfrein 4 côtés
	Rutschfestigkeit / Résistance au glissement	R10
	Material / Matériau	Phthalatfrei / Sans phtalate
	Innenraumluft-Emissionen / Émissions dans l'air intérieur	A+
	Klassifizierung / Classement	23, 33 / EN ISO 10582
	Stuhlrolleneignung / Chaises à roulette	Typ W mit Polycarbonatunterlage / Type W avec sous-couche en polycarbonate
	Brandklasse / Comportement au feu	Bfl-S1 / EN 13501-1
	Formaldehydemission / Emissions de formaldéhyde	Class E1 / EN 717-1

	Lichtechtheit / Tenue à la lumière	> 6 ISO105 B02
	Trittschall Verbesserung / Isolation phonique	20-23 db
	Wärmedurchlasswiderstand / Résistance thermique	0.033(m²·K)/W / EN12667
	Antistatik / Antistatique	Ja / Oui
	Gewicht m² / Poids m²	9193 g
	Verpackungseinheit Holz / Unité de vente bois Verpackungseinheit Stein / Unité de vente pierre	10 Stk. / pcs = 2.200 m² 10 Stk. / pcs = 1.860 m²
	Karton/Palette Holz / Carton/Palette bois Karton/Palette Stein / Carton/Palette pierre	60 72
	m²/Palette Holz / m²/Palette bois m²/Palette Stein / m²/Palette pierre	132.000 m² 133.920 m²

Irrtum und technische Änderung vorbehalten. Alle Datenblätter verlieren mit der Ausgabe einer neuen Version ihre Gültigkeit. Die aktuellste Version finden Sie unter www.enia-flooring.swiss / Downloads.

Sous réserve d'erreurs et de modifications techniques. Toutes les fiches techniques perdent leur validité avec l'édition d'une nouvelle version. Vous trouverez la version la plus récente sur www.enia-flooring.swiss / Downloads.